Емкость:

- До 48 стандартных контейнеров для плазмы (500 мл)
- До 32 больших контейнеров для плазмы (1000 мл)

Размеры:

- Ширина / высота / глубина
- 2200mm/1900mm/1000mm

Електропостачання:

- Прибл. 2 x [6 кВт / 400В ~ / 16А CEE штекер]

Вес (пустого):

- Прибл. 800 кг

Горизонтальный, **шоковый замораживатель плазмы** разработан по самым современным технологиям для максимального удовлетворения потребностей любой станции переливания и обработки крови. Функция горизонтальной заморозки настроена таким образом, что позволяет равномерно замораживать плазму без деформации контейнеров, что значительно упрощает дальнейшую обработку.

Температура ядра / время замораживания:

- Для стандартных контейнеров, 500 мл (содержание макс. 450 мл) от -30 ° С, приблизительно 30 мин;
- Для больших контейнеров, 1000 мл (содержание макс. 850мл) от -30 ° С, приблизительно 40 мин;
- Время запуска (время приготовления) 60 ° С, в течение 10 - 15 мин;
- Процесс размораживания - приблизительно 10мин;
- Уровень шума - менее 65 дБ (А);
- Хладагент - R 507 (ХФУ / ГХФУ бесплатно).

Стандартная комплектация:

- Компрессионный блок с разделяющей холод трансмиссией от крышки и опорной плиты - водяное или воздушное охлаждение (давление воды: 3 бар);
- Горизонтальный процесс замораживания при помощи пластин из нержавеющей стали;
- Ночной контроль хранения (-40°С);
- Размещение контейнеров различных размеров и форм;
- Мобильное, передвижное устройство готовое к подключению.

Дополнительные принадлежности для обеспечения качества, документация:

- Программное обеспечение для сбора и оценки данных;
- ПК – система;
- Сертификация, как медицинское оборудование;
- Полная база данных (опция программного обеспечения).

Температурные дисплей

Хранение и архивирование всех автоматически отображаемых температур:

- Данные, время, пользователь;
- В ходе всего процесса замораживания.