



Вертикальний холодильник для зберігання контейнерів з кров'ю Sanyo MBR-1405GR забезпечує надійне зберігання, завдяки мікропроцесорному контролеру, високоефективному компресору, що забезпечує швидке охолодження і тишу роботи.

Модель має такі особливості та переваги:

- розроблена спеціально до критеріїв AABB;
- стабільний контроль температури;
- розморожування без зміни температури;
- зручний ергономічний дизайн;
- моніторинг температури;
- примусова циркуляція повітря;
- глибоке відкривання дверей і автоматичне закривання;
- двері з нержавіючої сталі з вікном з потрійного скла, покритого тепловідбивною плівкою, яка виключає утворення конденсату;
- звуковий та візуальний (світлодіод) аварійний сигнал.

Система безпеки:

1. Передбачено два термістори датчика, які постійно вимірюють температуру як у верхній, так і в нижній частинах камери.
2. Конструкція холодильника мінімізує втрату холодного повітря навіть в умовах частого відкривання дверей: ізольовані прозорі внутрішні двері мінімізують витік повітря з камери під час відкривання дверей.
3. Встановити на місці інсталяції ізоляція стінок і магнітне ущільнення зовнішніх дверей з великим оглядовим вікном з тришарового скла запобігають витік повітря з камери і сприяють повного закриття дверей.
4. Холодильники мають звукову та візуальну сигналізацію у вигляді миготливого світлодіода і клавіш видалення сигналізації для повідомлень про перевищення / зниження температури, відключення живлення, вихід з ладу термочувств. датчика.
5. Стандартна комплектація передбачає сигналізацію відкритої двері і замок, вбудований самонаписувач температури.
6. Використовують в холодильниках холодоагент та ізоляція екологічно безпечні і не містять хлорфторуглеродна сполук.

Комплект поставки:

- холодильник;
- висувні ящики з нержавіючої сталі - 12 штук;
- температурний реєстратор з папером на 30 днів;
- набір ключів.

Акcesуари та додаткове обладнання:

- папір для температурного реєстратора.

Специфікація:

Назва	Значення
Мікропроцесорний контроль температури	Так
Примусова циркуляція повітря в холодильній системі	Так
Система циклічного розморожування	Так
Звукова та світлова сигналізація	Так
Зовнішня обробка	Оцинкована сталь з акриловим покриттям
Внутрішнє оздоблення холодильної камери	Нержавіюча сталь
Ізоляція	Жорстка поліуретанова листовая піна
Дверний замок	Так
Обсяг холодильної камери, літрів	1 301
Ємність	Пакели по 450 мілілітрів крові - 720 штук
Температурний діапазон холодильної камери, градусів Цельсія	+4 ±1 °C
Потужність компресора, Ватт	250
Освітлення	Флуоресцентна лампа, 40 Ватт
Ширина × Глибина × Висота камери, міліметрів	1 320 × 710 × 1 500
Ширина × Глибина × Висота, міліметрів 400 × 495 × 1515	1 440 × 830 × 1 950
Вага, кілограм	276