



Blood Bank Refrigerators

MBR-305GR

Вертикальний холодильник для зберігання контейнерів з кров'ю Sanyo MBR-305GR забезпечує надійне зберігання, завдяки мікропроцесорному контролеру, високоефективному компресору, що забезпечує швидке охолодження і тишу роботи.

Модель має такі особливості та переваги:

- розроблена відповідно до критеріїв AABB;
- стабільний контроль температури;
- розморозжування без зміни температури;
- зручний ергономічний дизайн;
- моніторинг температури;
- примусова циркуляція повітря;
- плавне відкривання дверей і автоматичне закриття;
- двері з нержавіючої сталі з вікном з потрийного скла, покритого теплоізоляційною плівкою, яка виключає утворення конденсату;
- звуковий та візуальний (світлодіод) аварійний сигнал.

Система безпеки:

1. Передбачено два термисторні датчики, які постійно вимірюють температуру як у верхній, так і в нижній частинах камери.
2. Конструкція холодильника мінімізує втрату холодного повітря навіть в умовах частого відкривання дверей: ізольовані прозорі внутрішні двері мінімізують витік повітря з камери під час відкривання дверей.
3. Вспливають на місці інсталяції ізоляція стінок і магнітне ущільнення зовнішніх дверей з великим оглядовим вікном з тришарового скла запобігають витік повітря з камери і сприяють повного закриття дверей.
4. Холодильники мають звуковий та візуальний сигналізацію у вигляді миготливого світлодіода і клеми віддаленої сигналізації для повідомлень про перевищення / зниження температури, відключення живлення, вихід з ладу термостатного датчика.
5. Стандартна комплектація передбачає сигналізацію відкритої дверей і замок, вбудований самозапираючийся замок.
6. Використовуються в холодильниках холодоагент та ізоляція екологічно безпечні і не містять хлорфторуглеводородні сполуки.

Комплект поставки:

- холодильник;
- щипки висувні з нержавіючої сталі - 5 штук;
- температурний реєстратор з папером на 30 днів;
- набір ключів.

Акcesуарии та додаткове обладнання:

- папір для температурного реєстратора.

Специфікація:

Назва	Значення
Мікропроцесорний контроль температури	Так
Примусова циркуляція повітря в холодильній камері	Так
Система циклічного розморозжування	Так
Звукова та світлова сигналізація	Так
Зовнішня обробка	Оцинкована сталь з акриловим покриттям
Внутрішнє оздоблення холодильної камери	Нержавіюча сталь
Ізоляція	Жорстка поліуретанова листована піна
Дверний замок	Так
Об'єм холодильної камери, літрів	302
Ємність	Пакекти по 450 мілілітрів крові - 120 штук
Температурний діапазон холодильної камери, градусів Цельсія	+4 ±1 °C
Потужність компресора, Ватт	175
Освітлення	Флуоресцентна лампа, 15 Ватт
Ширина × Глибина × Висота камери, міліметрів	520 × 490 × 1 150
Ширина × Глибина × Висота, міліметрів 400 × 495 × 1515	600 × 680 × 1 835
Вага, кілограм	140