



Вертикальний холодильник для зберігання контейнерів з кров'ю Sanyo MBR-705GR забезпечує надійне зберігання, завдяки мікропроцесорному контролеру, високоефективному компресору, що забезпечує швидке охолодження і тишу роботи.

Модель має такі особливості та переваги:

- розроблена відповідно до критерію AABB;
- стабільний контроль температури;
- розморжування без зміни температури;
- зручний ергономічний дизайн;
- моніторинг температури;
- примусова циркуляція повітря;
- глибоке відкривання дверей і автоматичне закривання;
- двері з нержавіючої сталі з потрійного скла, покритого тепловідбивною плівкою, яка виключає утворення конденсату;
- звуковий та візуальний (світлодіод) аварійний сигнал.

Система безпеки:

1. Передбачено два теристорні датчики, які постійно вимірюють температуру як у верхній, так і в нижній частинах камери.
2. Конструкція холодильника мінімізує втрату холодного повітря навіть в умовах частого відкривання дверей: бильовані прозори внутрішні двері мінімізують витік повітря з камери під час відкривання дверей.
3. Вспльовати на місці інсталяції ізоляція стінок і магнітне ущільнення зовнішніх дверей з великим оглядовим вікном з тришарового скла запобігають витік повітря з камери і сприяють повного закриття дверей.
4. Холодильники мають звукову та візуальну сигналізацію у вигляді миготливого світлодіода і клеми віддаленої сигналізації для повідомлень про перевищення / зниження температури, відключення живлення, вивід з ладу термочного датчика.
5. Стандартна комплектація передбачає сигналізацію відкритої двері і замок, вбудований самоочищує температуру.
6. Використовувані в холодильниках холодоагент та ізоляція екологічно безпечні і не містять хлорфторуглеродна сполук.

Комплект поставки:

- холодильник;
- висувні ящики з нержавіючої сталі - 6 штук;
- температурний реєстратор з папером на 30 днів;
- набір ключів.

Аксесуари та додаткове обладнання:

- папір для температурного реєстратора.

Специфікація:

Назва	Значення
Мікропроцесорний контроль температури	Так
Примусова циркуляція повітря в холодильній камері	Так
Система циклічного розморжування	Так
Звукова та світлова сигналізація	Так
Зовнішня обробка	Оцинкована сталь з акриловим покриттям
Внутрішнє оздоблення холодильної камери	Нержавіюча сталь
Ізоляція	Жорстка поліуретанова листовая піна
Дверний замок	Так
Обсяг холодильної камери, літрів	617
Ємність	Пакети по 450 мілілітрів крові - 360 штук
Температурний діапазон холодильної камери, градусів Цельсія	+4 ±1 °C
Потужність компресора, Ватт	220
Освітлення	Флуоресцентна лампа, 20 Ватт
Ширина × Глибина × Висота камери, мілиметрів	650 × 697 × 1 500
Ширина × Глибина × Висота, мілиметрів	770 × 830 × 1 955
Вага, кілограм	235