

Лабораторна медична рефрижераторна центрифуга

(ЗН16R1)

«Xiangzhi Centrifuge», Китай



Зареєстровано в
Україні як **медичний**
виріб 93/42 / ЕЕС



2 роки гарантії.
Кваліфікований
сервісний центр



Надійний
двигун з
низьким рівнем
шуму



ЗН16R1 може бути оснащена 4-ма типами роторів, які представлені нижче, пропонуючи повне рішення підготовки центрифугування дослідних зразків для лабораторій, клінік, біотехнологій, промисловості та лікарень.

Особливості:

- Можливість попереднього охолодження під час простою.
- Частота обертання / RCF регулюється по ходу.
- Можливість збереження до 30 програм.
- Зворотний відлік починається при встановленому числі оборотів / RCF.
- Забезпечення відтворюваних результатів.
- Екран показує встановлені та оновлені значення.
- Повідомлення на екрані, вказують на стан центрифуги і приладдя.
- Інформація про ротори в пам'яті.
- Камера центрифугування з нержавіючої сталі, захисне кільце навколо камери.
- Захист від падіння кришки.
- Дисбаланс відключений.
- Ручне аварійне відкривання кришки.
- Чи не працює з відкритою кришкою, а також не може відкривати кришку під час роботи ротора.
- Датчик температури всередині камери центрифугування, без газу CFC.



Технічні дані	
Модель	3X16P1
Екран	Кольоровий РК-екран
Корпус	Пластиковий з металевою рамою
Максимальна швидкість	16000 об / хв
Макс. RCF	17800 × g
Діапазон температури (при RT 25 °C)	-20 °C ...+ 40 °C
Точність температури	± 2 °C
Точність швидкості	± 20 об / хв
Приріст	100 об / хв
Діапазон таймера	1хв ~ 99мін59с
Швидкість прискорення / уповільнення	1-- 10
Двигун	перетворюючий двигун
Шум	<55дБ
Напруга	АС220V, 50/60 Гц 10А
Вага нетто	40 кг
Вага брутто	48 кг
Розмір центрифуги	340 × 590 × 300 мм (ДхШхВ)
Розмір упаковки	440 × 700 × 430мм (ДхШхВ)

Список роторів:

	Максимальна швидкість: 16000об / хв Ємність: 12 x 0,5 мл Макс RCF: 17800xg		Максимальна швидкість: 16000об / хв Ємність: 12x 1.5 / 2.2 мл Макс RCF: 17800xg
№1 Кутовий ротор		№2 Кутовий ротор	
	Максимальна швидкість: 13000об / хв Ємність: 12 x 5 мл Макс RCF: 12750xg ØxL: 14x51мм		Максимальна швидкість: 13000об / хв Ємність: 24 x 1,5 мл Макс RCF: 15710xg
№3 Кутовий ротор		№4 Кутовий ротор	

Також у асортименті широкий вибір адаптерів для різних пробірок з можливістю виготовлення індивідуальних (розроблених на замовлення) адаптерів. (На вимогу у наших менеджерів)



Ексклюзивний імпортер та уповноважений представник в Україні ТОВ «Оселя ЮТ»

