

Низькошвидкісна рефрижераторна центрифуга великої ємності «DL-6MB» («Xiangzhi Centrifuge», Китай)

Особливості

- Газова пружина для запобігання падінню кришки.
- Відкриття кришки вручну в разі несправності або надзвичайної ситуації.
- Виявлення несправностей дисбалансу з автоматичним відключенням.
- Попереднє охолодження під час простою. Система охолодження без CFC
- Металевий зовнішній корпус. Центрифуга стоїть на рухомих коліщатах.
- Отвір швидкості забезпечує спосіб визначення швидкості.
- Сайлент-блоком і амортизатори гарантують плавну і тиху роботу.
- Надійна система приводу.
- Відкликання останніх встановлених параметрів (корисно для повторної процедури).
- Мікропроцесорне управління всіма функціями: швидкість, час, температура, прискорення/уповільнення, rcf, програмна пам'ять, відображення помилок.
- Регулювання частоти обертання/RCF разом із автоматичним обчисленням пробігу та значення.
- На екрані відображаються встановлені параметри та поточні значення.
- Вибіркова швидкість змінного/постійного струму забезпечує високоякісне розділення.
- Система самодіагностики забезпечує захист від дисбалансу, перегрівання / швидкості / напруги та електронного замку.
- Асинхронний двигун не вимагає обслуговування.
- Відкидна головка ротора, ковші та адаптери з високощільного матеріалу.



Технічні характеристики

Модель	DL-6MB
Екран	світлодіодний і ЖК-кольоровий екран
Максимальна швидкість	6000 об / хв
Макс. RCF	6880xg
Максимальна місткість	6x1000 мл
Діапазон температур (при RT 25 °C)	-20 °C+ 40 °C
Точність температури	± 1 °C
Точність швидкості	± 20 об / хв
Діапазон таймера	1 ~ 99г59мін
Швидкість розгону	1 ~ 10
Швидкість уповільнення	1 ~ 10
Двигун	електродвигун перетворювача, прямий привід
Контроль	мікропроцесорне управління
Програма щоденного використання	30
Потужність двигуна	1,5 кВт
Шум	<58дБ
Напруга	AC220V 50Hz 30A
Вага нетто	240 кг
Вага брутто	314 кг
Розмір центрифуги	860 × 730 × 1200 мм (Д × Ш × В)
Розмір упаковки	1000 × 850 × 1400 мм (Д × Ш × В)

Ротори

 №1	<p> Макс. швидкість: 6000 об / хв Макс. RCF: 6880 xg Місткість: 6 x 500 мл Розмір пляшки 500 мл: 500 мл: плоский поліпропіленовий пластик Ф74х167 мм 500мл: плоский поліпропіленовий пластик Ф79х138мм 500 мл: плоска нержавіюча сталь Ф74х163 мм </p>		 4 x50мл 1 x 250 мл 1 x 500 мл
 №2	<p> Макс. швидкість 4200 об / хв Макс. RCF: 5180 xg Місткість: 6 x 1000 мл Розмір пляшки (плоска) 1000 мол: Ф98х170мм </p>		
 №3	<p> Макс. швидкість 4200 об / хв Макс. RCF: 5180 xg Місткість: 6x1000 мл (овальне відро) Мішок для крові 300 мл 2 шт. Всього на 12 шт. мішків </p>		

Також в асортименті є широкий вибір адаптерів для різних типів пробірок, з можливістю виготовлення під замовлення. Запитуйте у менеджерів компанії.