

Лабораторні низькотемпературні морозильники

PDF 270

Звичайна лабораторна серія PDF. Наведені виконання не належать до окремої серії медичних виробів PDF MD.

Характеристика	PDF 270 W ADVANCED	PDF 270 W LITE
Код виробника	AGC701T	AGC700L
Температурний діапазон	-25...-40 °C	-25...-40 °C
Тип охолодження	Примусова циркуляція повітря	Примусова циркуляція повітря
Кліматичний клас	+16...+28 °C	+16...+28 °C
Загальний об'єм, л	300	300
Корисний об'єм, л	270	270
Зовнішні розміри (Ш × Г × В), мм	600 × 660 × 1620	600 × 660 × 1620
Живлення (В/ф/Гц)	220-230/1/50	220-230/1/50
Тип вилки	Type F	Type F
Матеріал камери	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Товщина ізоляції, мм	50	50
Внутрішнє освітлення	LED-лампа під передньою панеллю	LED-лампа під передньою панеллю
Кількість полиць	2	2
Висувні шухляди	Опція	Опція
Односпрямовані ролики	4	4
Тип дисплея	Touch 7"	LED
Сигналізація	Звукова та візуальна	Звукова та візуальна
Тестування сигналізації	Так	-
Пам'ять подій	Так	-
Реєстратор даних із портом USB	Так	-
Зберігання даних і подій	Так (у внутрішній пам'яті)	-
Сухий контакт	Так	Так (нормально замкнений контакт)
Підключення Wi-Fi	Так (на запит)	-
Резервна батарея дисплея та сигналізації	Так	-

Усі габарити наведені в мм; об'єми - у літрах. «-» означає, що параметр не наведений у специфікації виконання. Опції та точну комплектацію погоджують до замовлення.

Специфікація виробника: PDF 270 W ADVANCED
Специфікація виробника: PDF 270 W LITE

Лабораторні низькотемпературні морозильники

PDF 370

Звичайна лабораторна серія PDF. Наведені виконання не належать до окремої серії медичних виробів PDF MD.

Характеристика	PDF 370 W ADVANCED	PDF 370 W LITE
Код виробника	AGD701T	AGD700L
Температурний діапазон	-25...-40 °C	-25...-40 °C
Тип охолодження	Примусова циркуляція повітря	Примусова циркуляція повітря
Кліматичний клас	+16...+28 °C	+16...+28 °C
Загальний об'єм, л	400	400
Корисний об'єм, л	370	370
Зовнішні розміри (Ш × Г × В), мм	600 × 660 × 1950	600 × 660 × 1950
Живлення (В/ф/Гц)	220-230/1/50	220-230/1/50
Тип вилки	Type F	Type F
Матеріал камери	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Товщина ізоляції, мм	50	50
Внутрішнє освітлення	LED-лампа під передньою панеллю	LED-лампа під передньою панеллю
Кількість полиць	3	3
Висувні шухляди	Опція	Опція
Регульовані сталеві ніжки (135-160 мм)	4	4
Тип дисплея	Touch 7"	LED
Сигналізація	Звукова та візуальна	Звукова та візуальна
Тестування сигналізації	Так	-
Пам'ять подій	Так	-
Реєстратор даних із портом USB	Так	-
Зберігання даних і подій	Так (у внутрішній пам'яті)	-
Сухий контакт	Так	Так (нормально замкнений контакт)
Підключення Wi-Fi	Так (на запит)	-
Резервна батарея дисплея та сигналізації	Так	-

Усі габарити наведені в мм; об'єми - у літрах. «-» означає, що параметр не наведений у специфікації виконання. Опції та точну комплектацію погоджують до замовлення.

Специфікація виробника: PDF 370 W ADVANCED
Специфікація виробника: PDF 370 W LITE

Лабораторні низькотемпературні морозильники

PDF 440

Звичайна лабораторна серія PDF. Наведені виконання не належать до окремої серії медичних виробів PDF MD.

Характеристика	PDF 440 W ADVANCED	PDF 440 W LITE
Код виробника	AGE401T	AGE400L
Температурний діапазон	-25...-40 °C	-25...-40 °C
Тип охолодження	Примусова циркуляція повітря	Примусова циркуляція повітря
Кліматичний клас	+16...+28 °C	+16...+28 °C
Загальний об'єм, л	470	470
Корисний об'єм, л	440	440
Зовнішні розміри (Ш × Г × В), мм	600 × 760 × 1950	600 × 760 × 1950
Живлення (В/ф/Гц)	220-230/1/50	220-230/1/50
Тип вилки	Type F	Type F
Матеріал камери	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Товщина ізоляції, мм	50	50
Внутрішнє освітлення	LED-лампа під передньою панеллю	LED-лампа під передньою панеллю
Кількість полиць	3	3
Висувні шухляди	Опція	Опція
Регульовані сталеві ніжки (135-160 мм)	4	4
Тип дисплея	Touch 7"	LED
Сигналізація	Звукова та візуальна	Звукова та візуальна
Тестування сигналізації	Так	-
Пам'ять подій	Так	-
Реєстратор даних із портом USB	Так	-
Зберігання даних і подій	Так (у внутрішній пам'яті)	-
Сухий контакт	Так	Так (нормально замкнений контакт)
Підключення Wi-Fi	Так (на запит)	-
Резервна батарея дисплея та сигналізації	Так	-

Усі габарити наведені в мм; об'єми - у літрах. «-» означає, що параметр не наведений у специфікації виконання. Опції та точну комплектацію погоджують до замовлення.

Специфікація виробника: PDF 440 W ADVANCED
Специфікація виробника: PDF 440 W LITE

Лабораторні низькотемпературні морозильники

PDF 530

Звичайна лабораторна серія PDF. Наведені виконання не належать до окремої серії медичних виробів PDF MD.

Характеристика	PDF 530 W ADVANCED	PDF 530 W LITE
Код виробника	AGF301T	AGF300L
Температурний діапазон	-25...-40 °C	-25...-40 °C
Тип охолодження	Примусова циркуляція повітря	Примусова циркуляція повітря
Кліматичний клас	+16...+28 °C	+16...+28 °C
Загальний об'єм, л	600	600
Корисний об'єм, л	530	530
Зовнішні розміри (Ш × Г × В), мм	750 × 760 × 2080	750 × 760 × 2080
Живлення (В/ф/Гц)	220-230/1/50	220-230/1/50
Тип вилки	Type F	Type F
Матеріал камери	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Товщина ізоляції, мм	75	75
Внутрішнє освітлення	LED-лампа під передньою панеллю	LED-лампа під передньою панеллю
Кількість полиць	3	3
Висувні шухляди	Опція	Опція
Регульовані сталеві ніжки (135-160 мм)	4	4
Тип дисплея	Touch 7"	LED
Сигналізація	Звукова та візуальна	Звукова та візуальна
Тестування сигналізації	Так	-
Пам'ять подій	Так	-
Реєстратор даних із портом USB	Так	-
Зберігання даних і подій	Так (у внутрішній пам'яті)	-
Сухий контакт	Так	Так (нормально замкнений контакт)
Підключення Wi-Fi	Так (на запит)	-
Резервна батарея дисплея та сигналізації	Так	-

Усі габарити наведені в мм; об'єми - у літрах. «-» означає, що параметр не наведений у специфікації виконання. Опції та точну комплектацію погоджують до замовлення.

Специфікація виробника: PDF 530 W ADVANCED
Специфікація виробника: PDF 530 W LITE

Лабораторні низькотемпературні морозильники

PDF 625

Звичайна лабораторна серія PDF. Наведені виконання не належать до окремої серії медичних виробів PDF MD.

Характеристика	PDF 625 W ADVANCED	PDF 625 W LITE
Код виробника	AGG251T	AGG250L
Температурний діапазон	-25...-40 °C	-25...-40 °C
Тип охолодження	Примусова циркуляція повітря	Примусова циркуляція повітря
Кліматичний клас	+16...+28 °C	+16...+28 °C
Загальний об'єм, л	700	700
Корисний об'єм, л	625	625
Зовнішні розміри (Ш × Г × В), мм	750 × 860 × 2080	750 × 860 × 2080
Живлення (В/ф/Гц)	220-230/1/50	220-230/1/50
Тип вилки	Type F	Type F
Матеріал камери	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Товщина ізоляції, мм	75	75
Внутрішнє освітлення	LED-лампа під передньою панеллю	LED-лампа під передньою панеллю
Кількість полиць	3	3
Висувні шухляди	Опція	Опція
Регульовані сталеві ніжки (135-160 мм)	4	4
Тип дисплея	Touch 7"	LED
Сигналізація	Звукова та візуальна	Звукова та візуальна
Тестування сигналізації	Так	-
Пам'ять подій	Так	-
Реєстратор даних із портом USB	Так	-
Зберігання даних і подій	Так (у внутрішній пам'яті)	-
Сухий контакт	Так	Так (нормально замкнений контакт)
Підключення Wi-Fi	Так (на запит)	-
Резервна батарея дисплея та сигналізації	Так	-

Усі габарити наведені в мм; об'єми - у літрах. «-» означає, що параметр не наведений у специфікації виконання. Опції та точну комплектацію погоджують до замовлення.

Специфікація виробника: PDF 625 W ADVANCED
Специфікація виробника: PDF 625 W LITE