

Портативні холодильники-морозильники

PRF 12 / PRF 20

Компресорне охолодження. Автомобільне живлення 12-24 В DC та вбудований трансформатор для мережі 110-230 В AC.

Характеристика	PRF 12	PRF 20
Код виробника	DAA120	DAA200
Температурний діапазон	-18...+10 °C	-18...+10 °C
Корисний об'єм	12 л	20 л
Зовнішні розміри (Ш×Г×В)	570 × 240 × 380 мм	660 × 290 × 430 мм
Тип охолодження	Статичний, компресорний	Статичний, компресорний
Кліматичний клас	+16...+32 °C (N)	+16...+32 °C (N)
Живлення від транспорту	12-24 В DC	12-24 В DC
Підключення	Автомобільна 12/24 В + Type F	Автомобільна 12/24 В + Type F
Мережеве живлення	110-230 В AC, вбудований трансформатор	110-230 В AC, вбудований трансформатор
Зовнішній корпус	Ударостійкий пластиковий матеріал	Ударостійкий пластиковий матеріал
Внутрішня поверхня	Алюміній, пофарбований у білий колір	Алюміній, пофарбований у білий колір
Теплоізоляція	Поліуретан високої щільності, 35 мм	Поліуретан високої щільності, 35 мм
Кришка	Ізольована, шарнірна, з ущільненням і фіксатором	Ізольована, шарнірна, з ущільненням і фіксатором
Контролер	Електронний, LCD-дисплей	Електронний, LCD-дисплей
Сигналізація	Індикатори роботи та помилки	Індикатори роботи та помилки
Перенесення	Регульований плечовий ремінь	Дві бічні ручки
Допустимий постійний нахил	До 30°	До 30°

Усі габарити наведені в мм; об'єми - у літрах. «-» означає, що параметр не наведений у специфікації виконання. Опції та точну комплектацію погоджують до замовлення.

Специфікація виробника: PRF 12
Специфікація виробника: PRF 20