

Медичний фармацевтичний (лабораторний) холодильник
«MPRR 260/370/530/625»
 (Виробництва «Evermed», Італія)



Сучасні рішення для зберігання ліків, вакцин та біологічних зразків

Медичні холодильники **Evermed** забезпечують надійну роботу та точний контроль температури, гарантуючи підтримку оптимальних умов для зберігання зразків, ліків, реагентів, вакцин і швидкопсувних біологічних матеріалів.

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ	MPRR 260	MPRR 370	MPRR 530	MPRR 625
Двері	Тришарові скляні з автоматичним зачиненням	Тришарові скляні з автоматичним зачиненням	Тришарові скляні з автоматичним зачиненням	Тришарові скляні з автоматичним зачиненням
Автоматичний дверний доводчик	Так	Так	Так	Так
Температурний діапазон, ° C	Камера 1: Від +2 до +15 Камера 2: Від +2 до +15	Камера 1: Від +2 до +15 Камера 2: Від +2 до +15	Камера 1: Від +2 до +15 Камера 2: Від +2 до +15	Камера 1: Від +2 до +15 Камера 2: Від +2 до +15
Цифровий/сенсорний контроль температури, з точністю налаштування:	0,1 ° C.	0,1 ° C.	0,1 ° C.	0,1 ° C.
Тип внутрішнього освітлення	Світлодіодна стрічка з UVA для повітряної стерилізації	Світлодіодна стрічка з UVA для повітряної стерилізації	Світлодіодна стрічка з UVA для повітряної стерилізації	Світлодіодна стрічка з UVA для повітряної стерилізації
Розморожування	Автоматичне	Автоматичне	Автоматичне	Автоматичне
Обсяг бруто в обох камерах, л	145 / 145	200 / 200	300 / 300	350 / 350
Обсяг нетто в обох камерах, л	130 / 130	180 / 180	265 / 265	300 / 300
Система охолодження	Примусова, повітряна	Примусова, повітряна	Примусова, повітряна	Примусова, повітряна
Напруга, (V / ph / Hz)	220-230/1/50	220-230/1/50	220-230/1/50	220-230/1/50
Тип вилки	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Зовнішні габарити (ШхГхВ), см	530 x 670 x 1700	600 x 670 x 2020	750 x 770 x 2140	750 x 870 x 2080
Вага нетто, кг	60	70	80	100
Рівень шуму, дБ	≤ 48	≤ 48	≤ 48	≤ 48
Товщина ізоляції, мм	40	50	75	75
Внутрішній матеріал	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Дротові полицки, шт	2/2	2/2	2/2	2/2
LED (ЖК) дисплей або Touch-Screen (сенсорний екран)	Так	Так	Так	Так
Сигналізація: високої/низької температури; відкритих дверей; збою живлення; збою роботи конденсатора; збою датчиків.	Так	Так	Так	Так
Пам'ять для останніх 10 сигналів тривоги, з можливістю перевірки на дисплеї: типу тривоги, початку тривоги, кінцю тривоги, найвищим та найнижчим рівнем температури	Так	Так	Так	Так
Тип датчика температури	NTC	NTC	NTC	NTC
«NC – контакт» для підключення приладу дистанційної сигналізації	Так	Так	Так	Так
Кількість температурних датчиків:	1	1	1	3
Наявність термостату безпеки	Так	Так	Так	Так



Порівняння дисплеїв	Версія ADVANCED	Версія LITE
Тип дисплею	Сенсорний "Touch Screen 7"	LED
Мови дисплею	ITA - ENG - FRA	ENG
Пароль доступу	Так	Ні
3-рівневий пароль доступу	Так	Ні
Відображення температурного графіка на дисплеї	Так	Ні
Тип та кількість датчиків	3 датчики «PT1000»	2 датчики «NTC»
Сигналізація	Візуальна та акустична	Візуальна та акустична
Індикація сигналів тривоги на дисплеї	Текст та Коды	Коды
Регульована сигналізація високої/низької температури	Так	Так
Регульована сигналізація відкритих дверей	Так	Так
Сигналізація про втрату живлення	Так	Ні
Сигналізація несправності датчика	Так	Ні
Сигналізація низького заряду батареї	Так	Ні
Сигналізація забруднення конденсатора	Так	Ні

Варіанти вимкнення акустичної сигналізації	Так	Так
Повторне увімкнення акустичної сигналізації	Так	Ні
Перевірка працездатності сигналізації	Так	Ні
Калібрування	Так	Так
Пам'ять сигналізацій	Так	10
Пам'ять відкриття дверей	Так	Ні
Пам'ять розморожування	Так	Ні
Пам'ять подій	Так	Ні
Пам'ять мінімальних/максимальних температур за день	Так	Ні
Функція реєстратора даних з USB-портом	Так	Ні
USB-порт	Type B	Ні
Зберігання даних і подій	Так (на внутрішній пам'яті)	Ні
Сухий контакт	Так	Так
Підключення Wi-Fi	Так	Ні
Моніторинг через додаток	Так	Ні
Резервний акумулятор для дисплея та сигналізацій	Так	Ні
Автономність резервного акумулятора для дисплея та сигналізацій (години)	48	Ні

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Дротова полиця
- Хромований відкритий дротяний кошик
- Шухляда з нержавіючої сталі
- Пластикова перегородка ящика
- Передній щиток ящика з плексигласу
- Колеса \varnothing 80 мм, 2 з гальмами
- Блокування на ключ
- Електронний дверний замок (доступний лише для панелі управління ADVANCED)
- Реєстратор температурної діаграми
- Світлодіодна стрічка UVA для повітряної стерилізації
- Запобіжний термостат проти замерзання
- GSM/GPRS номеронабирач Внутрішня електрична розетка
- Баластний датчик для імітації сигналізації про температуру продукту (доступний лише для РОЗШИРЕНОЇ панелі керування)
- Внутрішня електрична розетка
- Ілюмінатор з кришкою \varnothing 18 мм
- Ілюмінатор з кришкою \varnothing 45 мм
- Внутрішнє іскрозахистне покриття
- Резервний блок охолодження (доступний лише для панелі керування ADVANCED)