

Медичний портативний холодильник/морозильник для ліків та вакцин
«PRF 12 | PRF 20»
 («EVERmed», Італія)



PRF 12

COLD THAT CARES
evermed



PRF 20

Портативні холодильники/морозильники серії **«PRF»** є ідеальним рішенням для фармацевтичного та медичного секторів забезпечуючи безпечне та надійне зберігання зразків у будь-якій ситуації.

Виготовлені з високоякісних матеріалів, ці холодильники/морозильні камери мають ударостійку пластикову зовнішню оболонку та алюмінієву внутрішню обшивку для оптимальної теплоізоляції. Електронно-цифровий контроль температури дозволяє підтримувати точні налаштування, гарантуючи, що ваші зразки зберігаються в бажаних умовах.

Внутрішнє освітлення полегшує доступ до зразків навіть у слабко освітленому середовищі. Універсальність є ключовим елементом цієї серії з підтримкою напруги від 12/24 В до 110-230 В/50-60 Гц, що означає, що ці пристрої можна використовувати де б ви не були.

Статичне компресорне охолодження забезпечує рівномірний розподіл холоду всередині холодильника/морозильника захищаючи зразки від коливань температури.

Особливості

- Завдяки товщині ізоляції зберігає внутрішню температуру протягом тривалого часу (навіть якщо пристрій не підключений до джерела електроенергії).
- Кришка оснащена ущільнювачем по периметру та спеціальним фіксатором (забезпечує ідеальну герметичність). Кришка легко знімається, щоб полегшити операції завантаження/розвантаження.
- Панель управління має наступні функції: сенсорна кнопка вмк/вимк, сенсорні кнопки + або - для налаштування температури, РК-дисплей що показує фактичну внутрішню температуру камери, контрольний світлодіод що сигналізує про підключення до джерела живлення, світлодіод попередження про помилку (наприклад, занадто висока температура конденсатора або компресора, розряджений акумулятор автомобіля, неправильне електричне підключення тощо).
- Ударостійкий та стійкий до ультрафіолетового випромінювання.
- Наявність внутрішнього світлодіодного освітлення з сенсорною активацією на енергозбереженням.
- Статичне охолодження з випарниками у 4-х сторонах внутрішньої камери, забезпечує максимальну рівномірність та стабільність температури усередині камери.
- Пристрій включає два електричні шнури, один закінчується роз'ємом прикурювача, а інший закінчується звилкою типу "Шуко". Вбудований адаптер змінного струму та постійного струму в структуру коробки, що дозволяє використовувати його з усіма можливими різними напругами, просто замінюючи електричні шнури (постачаються) на один із 2 відповідних роз'ємів, встановлених на зовнішній стороні самої коробки.

Технічні характеристики		
Модель	PRF 12	PRF 20
Температура, °C	+10°C / -18°C	+10°C / -18°C
Кліматичний клас	+16°C / +32°C (N)	+16°C / +32°C (N)
Внутрішній об'єм, літри	13	21
Зовнішні розміри (ШхГхВ), мм	570 x 240 x 380	660 x 290 x 430
Рівень шуму, dB(A)	≤ 42	≤ 42
Вага брутто/нетто, кілограми	13/10	14/11