

Лабораторна медична настільна низькошвидкісна центрифуга (TD4-2 / TDZ4-WS) («Xiangzhi Centrifuge», Китай)



Зареєстровано в
Україні як **медичний**
виріб 93/42 / ЕЕС



2 роки гарантії.
Кваліфікований
сервісний центр



Надійний
двигун з
низьким рівнем
шуму



TD4-2 і TDZ4-WS підходять для рутинного аналізу проб в медичних, лікарняних, патологічних та інституційні лабораторіях. Завдяки широкому вибору аксесуарів їх також можна використовувати для підготовки проб в промислових і дослідницьких лабораторіях.

Розроблено для того, щоб забезпечити компетентну обробку зразків і надійні результати. Програмований мікрокомп'ютер з відмінним контролем температури і низьким рівнем шуму збільшує вашу продуктивність. Високоєфективна, з низькими вимогами до технічного обслуговування. Це ідеальний інструмент поділу для безлічі дослідницьких програм.

Настільна низькошвидкісна центрифуга з плавним пуском / зупинкою для плавного прискорення і уповільнення. Вона має сигналізацію дисбалансу, перегріву та перевищення швидкості, а також автоматичне відкривання кришки.

Особливості:

- Металевий зовнішній корпус.
- Гумові підвіски зменшують вібрації.
- Пневматична пружина для запобігання падінню двері (для TD4-2).
- Аварійне розблокування замка кришки.
- Блокування кришки для запобігання відкриття кришки під час центрифугування.



- Надзвичайно тиха робота.
- Вибір високого гальма, низького гальма (для TD4-2).
- Стабільна вихідна швидкість навіть при нестабільній напрузі.
- Таймер зворотного відліку.
- Виклик останніх встановлених параметрів.
- Самодіагностика помилок.








Технічні дані

Модель	TD4-2	TDZ4-WS
Екран	Кольоровий РК-екран	Світлодіодний цифровий екран
Корпус центрифуги	Пластмасова та металева рама	металевий каркас
Максимальна швидкість	4000 об / хв	4000 об / хв
Макс. RCF	2690xg	2600xg
Максимальна місткість	6x50 мл	6x50 мл
Точність швидкості	± 20 об / хв	± 20 об / хв
Діапазон таймера	1 ~ 99год59мін	1 ~ 99мін
Швидкості прискорення	1 ~ 10	-
Швидкість уповільнення	1 ~ 10	-
Двигун	безщітковий двигун	безщітковий двигун
Потужність двигуна	100 Вт	100 Вт
Шум	<55дБ	<55дБ
Напруга	АС220V, 50Гц, 5А	АС220V, 50Гц, 5А
Вага нетто	22 кг	22 кг
Вага брутто	25 кг	29 кг
Розмір центрифуги	480x340x280mm (ДxШxВ)	440x350x260 мм (ДxШxВ)
Розмір упаковки	540x430x355mm (ДxШxВ)	575x460x380mm (ДxШxВ)

Список роторів:

 <p>№1 Кутовий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000 об / хв</p> <p>Ємність: 6 x 50 мл</p> <p>Макс RCF: 3035xg</p> <p>ØxL: 30,5x86. 5мм</p>	 <p>№2 Кутовий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000 об / хв</p> <p>Ємність: 12 x 10 мл / 5 мл</p> <p>Макс RCF 2220xg</p> <p>ØxL: 16x92мм</p>
---	---	--	---



 <p>№3 Кутовий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000об / хв Ємність: 12 x 20 мл / мл Макс RCF: 2220хg ØxL: 22x96мм</p>	 <p>№4 Кутовий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000об / хв Ємність: 18 x 10 мл / 5 мл Макс RCF: 2240хg ØxL: 16x92мм</p>
 <p>№5 Поворотно відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 400об / хв Ємність: 4 x 50 мл Макс RCF: 2420хg ØxL: 30,5x86. мм</p>	 <p>№ 6 Поворотно відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000об / хв Ємність: 8 x 15 мл Макс RCF: 2690хg ØxL: 18x92мм</p>
 <p>№7Поворотно відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 10 x 10 мл Макс RCF: 2500хg ØxL: 18x83 мм</p>	 <p>№ 8 Поворотно відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 12 x 10 мл Макс RCF: 2420хg ØxL: 18x83 мм</p>
 <p>№9 Кутовий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 12 x 15 мл / 5 мл Макс rcf: 2220хg ØxL: 22x99 мм</p>		

Також в асортименті широкий вибір адаптерів для різних пробірок з можливістю виготовлення індивідуальних (розроблених на замовлення) адаптерів. (На вимогу у наших менеджерів)



Ексклюзивний імпортер та уповноважений представник в Україні ТОВ «Оселя ЮТ»