

Лабораторна медична настільна низькошвидкісна центрифуга (TD5B) («Xiangzhi Centrifuge», Китай)



Зареєстровано в
 Україні як **медичний**
виріб 93/42 / ЕЕС



2 роки гарантії.
 Кваліфікований
 сервісний центр



Надійний
 двигун з
низьким рівнем
шуму



Центрифуга TD5B ідеально підходить для загальних лабораторних застосувань, включаючи біологічне відділення зразків клітинних матеріалів, крові, сечі, сперми та ін. А також для клінічних застосувань, включаючи PRP, PRF, відділення ліпідних клітин і виділення стовбурових клітин.

Крім того, також рекомендується для низькошвидкісного м'якого центрифугування, віджимання або промивання первинних клітин і клітинних ліній.

Особливості:







- Управління мікрокомп'ютером, двигун зі змінним перетворенням, стабільна робота, низький рівень шуму і висока швидкість.
- Сенсорна панель, програмована робота, дані роботи можуть бути встановлені відповідно до вимог і збережені автоматично.
- Світлодіодний ЖК-дисплей, зручний інтерфейс, просте і зручне управління.
- Він має пристрій захисту кришки, пристрій захисту від перевищення швидкості, автоматичний пристрій сигналізації тощо.

Технічні дані

Модель	TD5B
Екран	Кольоровий РК-екран
Корпус	Пластмасова та металева рама
Максимальна швидкість	5000 об / хв

Макс. RCF	4760 xg
Максимальна місткість	4x250 мл
Точність швидкості	± 20 об / хв
Діапазон таймера	1хв ~ 99мін59с
Швидкість розгону	1 ~ 10
Швидкість уповільнення	1 ~ 10
Двигун	преосвітній двигун
Потужність двигуна	450 Вт
Шум	<55дБ
Напруга	АС220V 50/60 Гц 10А
Вага нетто	35 кг
Вага брутто	51 кг
Розмір центрифуги	570 × 460 × 360 мм (Д × Ш × В)
Розмір упаковки	630 × 530 × 460 мм (Д × Ш × В)

Список роторів:

 <p>№ 1 Поворотно-відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 5000об / хв Ємність: 4 x 100 мл Макс RCF: 4745xg ØxL: 42. 5x100мм</p>	 <p>№ 2 Поворотно-відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 5000об / хв Ємність: 4 x 50 мл Макс RCF: 4760xg ØxL: 18x92мм</p>
 <p>№ 3 Поворотно-відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000об / хв Ємність: 8 x 50 мл Макс RCF: 3040xg ØxL: 18x88мм</p>	 <p>№ 4 Поворотно-відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000об / хв Ємність: 32x15ml / 10ml / 5 мл / 2 мл Макс RCF: 3000xg / 2930xg / 2810xg / 2810xg ØxL: 13 5x90мм</p>
 <p>№ 5 Поворотно-відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 48 x 5 мл / 2 мл Макс rcf: 2980xg / 2625xg</p>	 <p>№ 6 Поворотно-відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 72 x 5 мл / 2 мл Макс rcf: 2950xg / 2625xg</p>



 <p>№7 Поворотно-відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000об / хв Ємність: 4 x 250 мл Макс RCF: 2900хg ØxL: 63.5x90мм</p>	 <p>№8 Поворотно-відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000об / хв Ємність: 8 x 50 мл Макс RCF: 3520хg ØxL: 18x88мм</p>
 <p>№7 Поворотно-відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000 об / хв Місткість: 2 x 2 x 96 Макс rcf: 2390хg ØxL: 137x87x42 мм</p>	 <p>№7 Поворотно-відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 24 x 15 мл Макс rcf: 3520хg ØxL: 13,5x90 мм</p>

Також в асортименті широкий вибір адаптерів для різних пробірок з можливістю виготовлення індивідуальних (розроблених на замовлення) адаптерів. (На вимогу у наших менеджерів)



Ексклюзивний імпортер та уповноважений представник в Україні ТОВ «Оселя ЮТ»

