

Лабораторна медична настільна низькошвидкісна центрифуга (TDZ5-WS)

(«Xiangzhi Centrifuge», Китай)



Зареєстровано в
Україні як **медичний**
виріб 93/42 / ЕЕС



2 роки гарантії.
Кваліфікований
сервісний центр



Надійний
двигун з
низьким рівнем
шуму



Центрифуга оснащена безщітковим двигуном постійного струму і мікрокомп'ютером. Має світлодіодний дисплей, стандартно обладнана ротором, функцією настройки часу і такою функцією, як безступінчасте зміна швидкості тощо.

Ця універсальна низькошвидкісна центрифуга є тихою, компактною і зручною, що робить її ідеальною для будь-якої лабораторії. Може бути

використана для клінічних тестів, біохімії, імунології, для аналізу сироватки, плазми, крові і сечі.

Особливості:




- Металевий зовнішній корпус.
- Гумові підвіски зменшують вібрації.
- Тихий, безщітковий привід.
- Пневматична пружина для запобігання падінню дверей.
- Аварійне розблокування замка кришки.
- Блокування кришки для запобігання відкриття кришки під час центрифугування.
- Надзвичайно тиха робота.
- Детектор високого дисбалансу з відсіченням.
- Стабільна вихідна швидкість навіть при нестабільній напрузі.
- Таймер зворотного відліку.
- Виклик останніх встановлених параметрів. (Корисно для повторного аналізу)



- Самодіагностика помилок.

Технічні дані	
Модель	TDZ5-WS
Екран	Світлодіодний цифровий екран
Корпус центрифуги	Металевий каркас
Максимальна швидкість	5000 об / хв
Макс. RCF	4760 xg
Максимальна місткість	4x100 мл
Точність швидкості	± 20 об / хв
Діапазон таймера	1хв ~ 99мін
Двигун	перетворювальний двигун
Потужність двигуна	450 Вт
Шум	<55дБ
Напруга	AC220V 50/60 Гц 10А
Вага нетто	38 кг
Вага брутто	49 кг
Розмір центрифуги	540 × 420 × 350мм (Д × Ш × В)
Розмір упаковки	650 × 540 × 440мм (Д × Ш × В)

Список роторів:

 <p>№1 Поворотно - відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 5000 об / хв Місткість: 4 x 100 мл Макс RCF: 4745xg ØxL: 42. 5x100мм</p>	 <p>№2 Поворотно - відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 5000 об / хв Місткість: 4 x 50 мл Макс. RCF: 4760xg ØxL: 18x92мм</p>
 <p>№3 Поворотно - відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000об / хв Місткість: 8 x 50 мл Макс RCF: 3040xg ØxL: 18x88мм</p>	 <p>№4 Поворотно - відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000об / хв Місткість: 32x15мл / 10мл / 5 мл / 2 мл Макс RCF: 3000xg / 2930xg / 2810xg / 2810xg ØxL: 13 5x90мм</p>



 <p>№5 Поворотно - відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000об / хв Місткість: 48 x 5 мл / 2 мл Макс RCF: 2980хg / 2625хg</p>	 <p>№6 Поворотно - відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000об / хв Місткість: 72 x 5 мл / 2 мл Макс RCF: 2950хg / 2625хg</p>
 <p>№7 Поворотно - відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000 об / хв Місткість: 2 x 2 x 96 Макс RCF: 2390хg ØxL: 137x87x42мм</p>		

Також в асортименті широкий вибір адаптерів для різних пробірок з можливістю виготовлення індивідуальних (розроблених на замовлення) адаптерів. (На вимогу у наших менеджерів)



Ексклюзивний імпортер та уповноважений представник в Україні ТОВ «Оселя ЮТ»