

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech CryoCenter 300

Самонаддувна ємність для подачі LN₂

Для накопичення рідкого азоту та його подавання до сумісного кріогенного обладнання. Система самонаддуву забезпечує переливання через вихідний клапан; виконання М, S і базова серія відрізняються контролем рівня та регулюванням тиску.



300 л

місткість LN₂

Робочий тиск 0,09 МПа

≥10 л/хв

подача азоту

Ø806 × 1410 мм · діаметр × висота

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Подача.** Самонаддув рідкого азоту.
- **Тиск.** Манометр і запобіжні клапани.
- **Підключення.** Вихід CGA295.
- **Оснащення.** Колеса та шланг 2 м.

Зображення серії; виконання залежить від моделі.

Основні характеристики

Місткість рідкого азоту	300 л
Статичне випаровування	3 л/добу
Маса порожньої посудини	144 кг
Подача LN ₂	≥10 л/хв
Робочий тиск	0,09 МПа / 0,9 бар



Antech CryoCenter 300

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	2326000
Зовнішній діаметр	806 мм
Загальна висота	1410 мм
Маса з рідким азотом	382 кг
З'єднання	CGA295
Колеса	Стандартно
Шланг	2 м, стандартно

Зразки та комплектація

Манометр	0...0,25 МПа
Запобіжні клапани	2 шт.: 0,097 та 0,15 МПа
Регулятор наддуву	Не передбачено
Рівнемір	Поплавковий

Випаровування й час утримання наведено для статичних умов. Робочий інтервал доливання залежить від завантаження, частоти відкривання та умов експлуатації.

Додаткові можливості

Арматуру й лінію подачі узгоджують із приєднанням та робочим тиском обладнання-споживача.

