

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech CryoCenter 50

Самонаддувна ємність для подачі LN₂

Для накопичення рідкого азоту та його подавання до сумісного кріогенного обладнання. Система самонаддуву забезпечує переливання через вихідний клапан; виконання М, S і базова серія відрізняються контролем рівня та регулюванням тиску.



50 л

місткість LN₂

Робочий тиск 0,09 МПа

≥5 л/хв

подача азоту

Ø455 × 960 мм · діаметр × висота

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Подача.** Самонаддув рідкого азоту.
- **Тиск.** Манометр і запобіжні клапани.
- **Підключення.** Вихід CGA295.
- **Оснащення.** Колеса та шланг 2 м.

Зображення серії; виконання залежить від моделі.

Основні характеристики

Місткість рідкого азоту	50 л
Статичне випаровування	1 л/добу
Маса порожньої посудини	40 кг
Подача LN ₂	≥5 л/хв
Робочий тиск	0,09 МПа / 0,9 бар



Antech CryoCenter 50

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	2322000
Зовнішній діаметр	455 мм
Загальна висота	960 мм
Маса з рідким азотом	81 кг
З'єднання	CGA295
Колеса	Стандартно
Шланг	2 м, стандартно

Зразки та комплектація

Манометр	0...0,25 МПа
Запобіжні клапани	2 шт.: 0,097 та 0,15 МПа
Регулятор наддуву	Не передбачено
Рівнемір	Поплавковий

Випаровування й час утримання наведено для статичних умов. Робочий інтервал доливання залежить від завантаження, частоти відкривання та умов експлуатації.

Додаткові можливості

Арматуру й лінію подачі узгоджують із приєднанням та робочим тиском обладнання-споживача.

