

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech CryoEssence 120R

Кріосховище з моніторингом

Для організованого кріогенного зберігання клітин, біоматеріалів та лабораторних зразків. Змінні системи розміщення дають змогу використовувати кріопробірки або інші сумісні формати; їхня місткість залежить від обраної конфігурації.



120 л

місткість LN₂

У конфігурації зі штативами та кріобоксами

3600

пробірок 1,2/2 мл

Ø678 × 850 мм · діаметр × висота

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Керування.** Електронний контроль кріосховища.
- **Дані.** Запис показників та USB.
- **Заповнення.** Відображення рівня рідкого азоту.
- **Система зразків.** Штативи або каністри за форматом.

Зображення серії; виконання залежить від моделі.

Основні характеристики

Місткість рідкого азоту	120 л
Статичне випаровування	0,85 л/добу
Статичне утримання	141 діб
Діаметр горловини	216 мм
Маса порожньої посудини	58,1 кг



Antech CryoEssence 120R

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	2157000
Зовнішній діаметр	678 мм
Загальна висота	850 мм
Маса з рідким азотом	155 кг
Штативи / каністри стандартно	6 штативів
Температура та рівень LN ₂	Так
Живлення	100...240 В, 50/60 Гц
Резервний акумулятор	Так

Зразки та комплектація

Пробірки 1,2/2 мл, максимум	3600
Пробірки 5 мл, інша конфігурація	1458
Збереження / завантаження даних	Пам'ять, USB
Сигналізація	Звукова та світлова
Віддалений аварійний контакт	Так
Штативи для пробірок 1,2/2 мл	6, стандартно
Боксів 2" на штатив	6

Випаровування й час утримання наведено для статичних умов. Робочий інтервал доливання залежить від завантаження, частоти відкривання та умов експлуатації. Місткості для різних форматів є альтернативними та не підсумовуються.

Додаткові можливості

Опції: Роликова основа: RB-65, Wi-Fi і хмарний сервіс. Кріобокси та альтернативні системи зразків замовляються за обраною конфігурацією.

