

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech CryoMatrix 15K

Автоматичне кріосховище

Для організованого кріогенного зберігання клітин, біоматеріалів та лабораторних зразків. Змінні системи розміщення дають змогу використовувати кріопробірки або інші сумісні формати; їхня місткість залежить від обраної конфігурації.



370 л

місткість LN₂

У конфігурації зі штативами та кріобоксами

15600

пробірок 1,2/2 мл

Ø820 × 1400 мм · діаметр × висота

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Керування.** Електронний контроль кріосховища.
- **Дані.** Запис показників та USB.
- **Заповнення.** Автоматичне доливання LN₂.
- **Система зразків.** Штативи або каністри за форматом.

Зображення серії; виконання залежить від моделі.

Основні характеристики

Місткість рідкого азоту	370 л
Діаметр горловини	320 мм
Маса порожньої посудини	212 кг
Внутрішній діаметр	758 мм
Загальна висота	1400 мм
Автоматичне доливання	Стандартно
Контролер	Сенсорний дисплей



Antech CryoMatrix 15K

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	2112000
Зовнішній діаметр	820 мм
Загальна висота	1400 мм
Внутрішній діаметр	758 мм
Корисна внутрішня висота	708 мм
Запас LN ₂ до платформи	55 л
Контролер	Сенсорний дисплей
Автоматичне доливання LN ₂	Стандартно
Резервний акумулятор	Опція

Зразки та комплектація

Пробірки 1,2/2 мл, максимум	15600
Пробірки 5 мл, інша конфігурація	5832
Збереження / завантаження даних	Пам'ять, USB
Боксів 2" на штатив	12
Великі штативи, 81/100 місць	12
Малі штативи, 25 місць	4

Місткості для різних форматів зразків є альтернативними та не підсумовуються. Штативи й криобокси підбираються за обраною конфігурацією.

Додаткові можливості

Опції: Wi-Fi і хмарний сервіс, Вакуумний шланг, Штативи. Криобокси та альтернативні системи зразків замовляються за обраною конфігурацією.

