

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech CryoMatrix 39K

Автоматичне кріосховище

Для організованого кріогенного зберігання клітин, біоматеріалів та лабораторних зразків. Змінні системи розміщення дають змогу використовувати кріопробірки або інші сумісні формати; їхня місткість залежить від обраної конфігурації.



800 л

місткість LN₂

У конфігурації зі штативами та кріобоксами

39200

пробірок 1,2/2 мл

Ø1090 × 1650 мм · діаметр × висота

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Керування.** Електронний контроль кріосховища.
- **Дані.** Запис показників та USB.
- **Заповнення.** Автоматичне доливання LN₂.
- **Система зразків.** Штативи або каністри за форматом.

Зображення серії; виконання залежить від моделі.

Основні характеристики

Місткість рідкого азоту	800 л
Діаметр горловини	445 мм
Маса порожньої посудини	394 кг
Внутрішній діаметр	1012 мм
Загальна висота	1650 мм
Автоматичне доливання	Стандартно
Контролер	Сенсорний дисплей



Antech CryoMatrix 39K

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	2116000
Зовнішній діаметр	1090 мм
Загальна висота	1650 мм
Внутрішній діаметр	1012 мм
Корисна внутрішня висота	840 мм
Запас LN ₂ до платформи	133 л
Контролер	Сенсорний дисплей
Автоматичне доливання LN ₂	Стандартно
Резервний акумулятор	Опція

Зразки та комплектація

Пробірки 1,2/2 мл, максимум	39200
Пробірки 5 мл, інша конфігурація	13608
Збереження / завантаження даних	Пам'ять, USB
Боксів 2" на штатив	14
Великі штативи, 81/100 місць	24
Малі штативи, 25 місць	16

Місткості для різних форматів зразків є альтернативними та не підсумовуються. Штативи й криобокси підбираються за обраною конфігурацією.

Додаткові можливості

Опції: Wi-Fi і хмарний сервіс, Вакуумний шланг, Штативи. Криобокси та альтернативні системи зразків замовляються за обраною конфігурацією.

