

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech CryoMonitor 2000TL

Система моніторингу температури та рівня LN₂

Для спостереження за температурою та рівнем рідкого азоту в сумісному кріосховищі. Локальна сигналізація, збереження даних та інтерфейси зв'язку допомагають відстежувати стан зразків.

-200...+70 °C

температурний діапазон

LN₂

контроль рівня



138 × 91 × 42 мм · Ш × В × Т

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Температура.** Датчик PT100.
- **Рівень LN₂.** Ємнісний датчик.
- **Дані.** USB та RS485.
- **Сигналізація.** Звукова й світлова.

Основні характеристики

Температурний діапазон	-200...+70 °C
Датчик температури	PT100
Датчик рівня LN ₂	Ємнісний
Живлення	100–240 В, 50/60 Гц
Акумулятор	Вбудований літійовий, змінний
Маса	330 г



Antech CryoMonitor 2000TL

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	2500000
Габарити, Ш × В × Т	138 × 91 × 42 мм
Дані	Внутрішня пам'ять
Завантаження даних	USB
Інтерфейс	RS485
Мережеве підключення	Wi-Fi
Зовнішній аварійний контакт	Передбачено

Контроль і щоденна робота

Локальні сигнали	Звукові та світлові
Контроль	Температура та рівень рідкого азоту
Хмарний сервіс	Опція
Сповіщення хмарного сервісу	Email та SMS

Додаткові можливості

Хмарний сервіс на 1 або 3 роки; монтажний інструмент для паза в пробці. Сумісність датчиків і монтажу підбирається до посудини.

