

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech CryoTrans 35

Транспортна посудина Дьюара для LN₂

Для зберігання та переміщення рідкого азоту між робочими зонами лабораторії. Вакуумна теплоізоляція зменшує випаровування; сумісне обладнання для переливання підбирається до горловини посудини.



Зображення серії CryoTrans.

35 л

місткість LN₂

0,12 л/добу

статичне випаровування

Ø451 × 760 мм · діаметр × висота

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Робоче середовище.** Рідкий азот.
- **Теплоізоляція.** Вакуумна посудина Дьюара.
- **Горловина.** Ø50 мм.
- **Підключення.** Стандарт KF NW50.

Основні характеристики

Місткість рідкого азоту	35 л
Статичне випаровування	0,12 л/добу
Діаметр горловини	50 мм
Маса порожньої посудини	16,4 кг



Antech CryoTrans 35

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	2315000
Зовнішній діаметр	451 мм
Загальна висота	760 мм
Внутрішній діаметр	376 мм
Маса з рідким азотом	45 кг

Зразки та комплектація

Призначення	Зберігання та переміщення LN ₂
Приєднання	KF NW50
Дозатор LN ₂	Підбирається до моделі
Рівень азоту	Контролюється під час експлуатації

Випаровування й час утримання наведено для статичних умов. Робочий інтервал доливання залежить від завантаження, частоти відкривання та умов експлуатації.

Додаткові можливості

Дозатор, ківш для LN₂ та роликів основа підбираються за сумісністю. Посудина постачається окремо від системи розливання.

