

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech CryoTrans 6

Транспортна посудина Дьюара для LN₂

Для зберігання та переміщення рідкого азоту між робочими зонами лабораторії. Вакуумна теплоізоляція зменшує випаровування; сумісне обладнання для переливання підбирається до горловини посудини.



Зображення серії CryoTrans.

6 л

місткість LN₂

0,12 л/добу

статичне випаровування

Ø300 × 468 мм · діаметр × висота

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Робоче середовище.** Рідкий азот.
- **Теплоізоляція.** Вакуумна посудина Дьюара.
- **Горловина.** Ø50 мм.
- **Підключення.** Стандарт KF NW50.

Основні характеристики

Місткість рідкого азоту	6 л
Статичне випаровування	0,12 л/добу
Діаметр горловини	50 мм
Маса порожньої посудини	4,8 кг



Antech CryoTrans 6

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	2312000
Зовнішній діаметр	300 мм
Загальна висота	468 мм
Внутрішній діаметр	231 мм
Маса з рідким азотом	10 кг

Зразки та комплектація

Призначення	Зберігання та переміщення LN ₂
Приєднання	KF NW50
Дозатор LN ₂	Підбирається до моделі
Рівень азоту	Контролюється під час експлуатації

Випаровування й час утримання наведено для статичних умов. Робочий інтервал доливання залежить від завантаження, частоти відкривання та умов експлуатації.

Додаткові можливості

Дозатор, ківш для LN₂ та роликів основа підбираються за сумісністю. Посудина постачається окремо від системи розливання.

