

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech CryoVita 26H

Програмований кріозаморожувач

Для контрольованого заморожування клітин, біоматеріалів, кріопробірок і пакетів за програмованою температурною кривою. Охолодження рідким азотом та нагрівання дають змогу задавати послідовність етапів процесу.



Зображення серії; виконання залежить від моделі.

26 л

об'єм камери

0,1 ... 60

°C/хв, заморожування

701 × 769 × 539 мм · Ш × Г × В

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Програми.** До 20, з них 6 заводських.
- **Контроль.** Температура камери та зразка.
- **Дані.** Внутрішня пам'ять і USB.
- **Доступ.** Верхні двері.

Основні характеристики

Об'єм камери	26 л
Температурний діапазон	-180 ... 50 °C
Швидкість заморожування	0,1 ... 60 °C/хв
Швидкість нагрівання	0,1 ... 10 °C/хв
Відхилення температури	<2 °C
Потужність нагрівання	2500 Вт
Живлення	AC 220...240 В, 50/60 Гц



Antech CryoVita 26H

Конструкція та оснащення

Внутрішні розміри, Ш × Г × В	476 × 184 × 340 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	701 × 769 × 539 мм
Маса нетто	40 кг
Матеріал камери	SUS 304
Тиск джерела LN ₂	14 ... 22 PSI
Соломини 0,25 мл, максимум	1000 шт.
Соломини 0,5 мл, інша конфігурація	750 шт.

Контроль і щоденна робота

Керування	Сенсорний дисплей, мікропроцесор
Пам'ять програм	До 20, включно з 6 заводськими
Контроль температури	Камера та датчик зразка
Запис даних	Пам'ять і USB
Двері	Блокування процесу при відкриванні

Максимальні місткості наведено для альтернативних систем розміщення зразків.

Додаткові можливості

Штативи для заморожування, принтер і програмне забезпечення для ПК — опції.

