

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech LF-H5

Ламінарний бокс

Для захисту лабораторного продукту від частинок і забруднення за допомогою фільтрованого односпрямованого потоку повітря. Робочий простір призначений для процесів, що потребують чистого середовища.



Зображення серії; виконання залежить від моделі.

1600 мм

ширина робочої зони

ISO 5

клас чистоти

1700 × 760 × 1970 мм · Ш × Г × В, з підставкою

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Потік.** Горизонтальний.
- **Фільтрація.** HEPA H14.
- **Керування.** Сенсорний дисплей 4,3".
- **Робоча зона.** Лоток із нержавіючої сталі SUS304.

Основні характеристики

Клас / тип	Ламінарний бокс
Клас чистоти	ISO 5
Робочий потік	Горизонтальний
Швидкість потоку	0,25...0,40 м/с, регулювання
Потужність	450 Вт
Рівень шуму	60 дБ(А)
Живлення	220 В / 50 Гц



Antech LF-H5

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	3121251
Робоча зона, Ш × Г × В	1600 × 535 × 720 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	1700 × 760 × 1970 мм
Маса нетто	175 кг
Робоча поверхня	Нержавіюча сталь SUS304
Фільтр робочого потоку	HEPA H14, ≥99,995 % при 0,3 мкм
LED-освітлення	1 × 14 Вт
УФ-лампа	1 × 30 Вт

Контроль і щоденна робота

Керування	Сенсорний дисплей 4,3"
Сигналізація	Швидкість потоку та стан фільтра
Контроль фільтра	Індикатор ресурсу
Вентилятор	ECM із електронним керуванням

Бокс забезпечує захист продукту. Для робіт, що потребують біологічного захисту оператора, застосовують відповідний бокс біологічної безпеки.

Додаткові можливості

Додаткові робочі аксесуари підбираються до моделі та лабораторного процесу.

