

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech LF-V3

Ламінарний бокс

Для захисту лабораторного продукту від частинок і забруднення за допомогою фільтрованого односпрямованого потоку повітря. Робочий простір призначений для процесів, що потребують чистого середовища.



Зображення серії; виконання залежить від моделі.

900 мм

ширина робочої зони

ISO 5

клас чистоти

1000 × 720 × 1780 мм · Ш × Г × В, з підставкою

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Потік.** Вертикальний.
- **Фільтрація.** HEPA H14.
- **Керування.** Сенсорний дисплей 4,3".
- **Робоча зона.** Лоток із нержавіючої сталі SUS304.

Основні характеристики

Клас / тип	Ламінарний бокс
Клас чистоти	ISO 5
Робочий потік	Вертикальний
Швидкість потоку	0,25...0,40 м/с, регулювання
Потужність	300 Вт
Рівень шуму	55 дБ(А)
Живлення	220 В / 50 Гц



Antech LF-V3

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	3121131
Робоча зона, Ш × Г × В	900 × 620 × 600 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	1000 × 720 × 1780 мм
Маса нетто	125 кг
Робоча поверхня	Нержавіюча сталь SUS304
Фільтр робочого потоку	HEPA H14, ≥99,995 % при 0,3 мкм
LED-освітлення	1 × 12 Вт
УФ-лампа	1 × 20 Вт

Контроль і щоденна робота

Керування	Сенсорний дисплей 4,3"
Сигналізація	Швидкість потоку та стан фільтра
Контроль фільтра	Індикатор ресурсу
Вентилятор	ECM із електронним керуванням

Бокс забезпечує захист продукту. Для робіт, що потребують біологічного захисту оператора, застосовують відповідний бокс біологічної безпеки.

Додаткові можливості

Додаткові робочі аксесуари підбираються до моделі та лабораторного процесу.

