

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech MDF-150C226

Кріогенний морозильник

Для зберігання лабораторних зразків, реагентів та біоматеріалів у контрольованому низькотемпературному режимі. Електронне керування й сигналізація допомагають контролювати стан камери під час щоденної роботи.

226 л

об'єм камери

–150...–125 °C

температурний режим



1510 × 935 × 1005 мм · Ш × Г × В

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Керування.** Сенсорний дисплей 7".
- **Охолодження.** Статичне.
- **Сигналізація.** Попередження про відхилення температури.
- **Доступ.** Контрольований доступ до зразків.

Основні характеристики

Температурний режим	–150...–125 °C
Об'єм камери	226 л
Охолодження	Статичне
Розморожування	Ручне
Живлення	220 В / 50 Гц
Номинальна потужність	1548 Вт



Antech MDF-150C226

Конструкція та оснащення

Внутрішні розміри, Ш × Г × В	780 × 580 × 500 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	1510 × 935 × 1005 мм
Маса нетто	230 кг
Корпус	Сталь із покриттям
Матеріал камери	Нержавіюча сталь
Внутрішні двері	2
Вимірювальні отвори	Ø19 мм × 2
Колеса	4

Контроль і щоденна робота

Контролер	Сенсорний дисплей 7"
Дискретність індикації	0,1 °C
Сигнали тривоги	температура, двері, живлення, датчик

Додаткові можливості

Штативи для кріобоксів; Резервна система LN₂. Комплект додаткового оснащення підбирається до конкретного виконання.

