

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech MDF-40U270

Біомедичний морозильник

Для зберігання лабораторних зразків, реагентів та біоматеріалів у контрольованому низькотемпературному режимі. Електронне керування й сигналізація допомагають контролювати стан камери під час щоденної роботи.



Зображення серії; виконання залежить від моделі.

270 л

об'єм камери

–40...–20 °C

температурний режим

746 × 700 × 1792 мм · Ш × Г × В

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Керування.** Мікропроцесор.
- **Охолодження.** Статичне.
- **Сигналізація.** Попередження про відхилення температури.
- **Доступ.** Контрольований доступ до зразків.

Основні характеристики

Температурний режим	–40...–20 °C
Об'єм камери	270 л
Охолодження	Статичне
Розморожування	Ручне
Холодоагент	R290
Живлення	220 В / 50 Гц
Номінальна потужність	255 Вт



Antech MDF-40U270

Конструкція та оснащення

Внутрішні розміри, Ш × Г × В	500 × 460 × 1235 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	746 × 700 × 1792 мм
Маса нетто	98 кг
Корпус	Сталь із покриттям
Матеріал камери	Алюміній із покриттям
Шухляди	7
Вимірювальні отвори	Ø25 мм × 1

Контроль і щоденна робота

Контролер	Мікропроцесор
Дисплей	Цифровий LED
Запис / передавання даних	USB та RS485
Сигнали тривоги	температура, двері, живлення, датчик
Віддалена сигналізація	Контакт для зовнішньої системи

Додаткові можливості

Хмарний моніторинг через Wi-Fi. Комплект додаткового оснащення підбирається до конкретного виконання.

