

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

# Antech MDF-40U360

## Біомедичний морозильник

Для зберігання лабораторних зразків, реагентів та біоматеріалів у контрольованому низькотемпературному режимі. Електронне керування й сигналізація допомагають контролювати стан камери під час щоденної роботи.



Зображення серії; виконання залежить від моделі.

**361 л**

об'єм камери

**–40...–20 °C**

температурний режим

**715 × 855 × 1910 мм** · Ш × Г × В

### ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Керування.** ТС-200.
- **Охолодження.** Статичне.
- **Сигналізація.** Попередження про відхилення температури.
- **Доступ.** Контрольований доступ до зразків.

## Основні характеристики

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Температурний режим   | –40...–20 °C  |
| Об'єм камери          | 361 л         |
| Охолодження           | Статичне      |
| Розморожування        | Ручне         |
| Холодоагент           | R290          |
| Живлення              | 220 В / 50 Гц |
| Номинальна потужність | 400 Вт        |



## Antech MDF-40U360

### Конструкція та оснащення

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Внутрішні розміри, Ш × Г × В | 460 × 600 × 1310 мм |
| Зовнішні розміри, Ш × Г × В  | 715 × 855 × 1910 мм |
| Маса нетто                   | 140 кг              |
| Матеріал камери              | Сталь із покриттям  |
| Внутрішні двері              | 4                   |
| Регульовані полиці           | 3                   |
| Вимірювальні отвори          | Ø19 мм × 2          |

### Контроль і щоденна робота

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Контролер                 | ТС-200                               |
| Дисплей                   | Цифровий LED                         |
| Запис / передавання даних | USB                                  |
| Сигнали тривоги           | температура, двері, живлення, датчик |
| Віддалена сигналізація    | Контакт для зовнішньої системи       |

### Додаткові можливості

Хмарний моніторинг через Wi-Fi. Комплект додаткового оснащення підбирається до конкретного виконання.

