

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech MDF-40U450

Біомедичний морозильник

Для зберігання лабораторних зразків, реагентів та біоматеріалів у контрольованому низькотемпературному режимі. Електронне керування й сигналізація допомагають контролювати стан камери під час щоденної роботи.



Зображення серії; виконання залежить від моделі.

450 л

об'єм камери

–40...–20 °C

температурний режим

856 × 789 × 1960 мм · Ш × Г × В

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Керування.** Мікропроцесор.
- **Охолодження.** Статичне.
- **Сигналізація.** Попередження про відхилення температури.
- **Доступ.** Контрольований доступ до зразків.

Основні характеристики

Температурний режим	–40...–20 °C
Об'єм камери	450 л
Охолодження	Статичне
Розморожування	Ручне
Холодоагент	R290
Живлення	220 В / 50 Гц
Номинальна потужність	346 Вт



Antech MDF-40U450

Конструкція та оснащення

Внутрішні розміри, Ш × Г × В	650 × 570 × 627 × 2 камери мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	856 × 789 × 1960 мм
Маса нетто	144 кг
Корпус	Сталь із покриттям
Матеріал камери	Алюміній із покриттям
Шухляди	12
Вимірювальні отвори	Ø25 мм × 2
Колеса	4

Контроль і щоденна робота

Контролер	Мікропроцесор
Дисплей	Цифровий LED
Запис / передавання даних	USB та RS485
Сигнали тривоги	температура, двері, живлення, датчик
Віддалена сигналізація	Контакт для зовнішньої системи

Додаткові можливості

Додаткове оснащення підбирається до моделі та формату зразків.

