

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech MDF-40U620

Біомедичний морозильник

Для зберігання лабораторних зразків, реагентів та біоматеріалів у контрольованому низькотемпературному режимі. Електронне керування й сигналізація допомагають контролювати стан камери під час щоденної роботи.



Зображення серії; виконання залежить від моделі.

620 л

об'єм камери

–40...–20 °C

температурний режим

995 × 895 × 1910 мм · Ш × Г × В

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Керування.** ТС-200.
- **Охолодження.** Статичне.
- **Сигналізація.** Попередження про відхилення температури.
- **Доступ.** Контрольований доступ до зразків.

Основні характеристики

Температурний режим	–40...–20 °C
Об'єм камери	620 л
Охолодження	Статичне
Розморожування	Ручне
Холодоагент	R290
Живлення	220 В / 50 Гц
Номинальна потужність	550 Вт



Antech MDF-40U620

Конструкція та оснащення

Внутрішні розміри, Ш × Г × В	740 × 640 × 1310 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	995 × 895 × 1910 мм
Маса нетто	181 кг
Матеріал камери	Сталь із покриттям
Внутрішні двері	4
Регульовані полиці	3
Вимірювальні отвори	Ø19 мм × 2

Контроль і щоденна робота

Контролер	ТС-200
Дисплей	Цифровий LED
Запис / передавання даних	USB
Сигнали тривоги	температура, двері, живлення, датчик
Віддалена сигналізація	Контакт для зовнішньої системи

Додаткові можливості

Хмарний моніторинг через Wi-Fi. Комплект додаткового оснащення підбирається до конкретного виконання.

