

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech MDF-40U90

Біомедичний морозильник

Для зберігання лабораторних зразків, реагентів та біоматеріалів у контрольованому низькотемпературному режимі. Електронне керування й сигналізація допомагають контролювати стан камери під час щоденної роботи.



Зображення серії; виконання залежить від моделі.

90 л

об'єм камери

–40...–20 °C

температурний режим

660 × 645 × 815 мм · Ш × Г × В

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Керування.** Мікропроцесор.
- **Охолодження.** Статичне.
- **Сигналізація.** Попередження про відхилення температури.
- **Доступ.** Контрольований доступ до зразків.

Основні характеристики

Температурний режим	–40...–20 °C
Об'єм камери	90 л
Охолодження	Статичне
Розморожування	Ручне
Холодоагент	R290
Живлення	220 В / 50 Гц
Номінальна потужність	131 Вт



Antech MDF-40U90

Конструкція та оснащення

Внутрішні розміри, Ш × Г × В	500 × 485 × 532 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	660 × 645 × 815 мм
Маса нетто	54 кг
Корпус	Сталь із покриттям
Матеріал камери	Алюміній із покриттям
Шухляди	3
Вимірювальні отвори	Ø25 мм × 1
Колеса	2

Контроль і щоденна робота

Контролер	Мікропроцесор
Дисплей	Цифровий LED
Запис / передавання даних	USB та RS485
Сигнали тривоги	температура, двері, живлення, датчик
Віддалена сигналізація	Контакт для зовнішньої системи

Додаткові можливості

Хмарний моніторинг через Wi-Fi. Комплект додаткового оснащення підбирається до конкретного виконання.

