

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech MDF-86U158

Ультранизкотемпературний морозильник

Для зберігання лабораторних зразків, реагентів та біоматеріалів у контрольованому низкотемпературному режимі. Електронне керування й сигналізація допомагають контролювати стан камери під час щоденної роботи.



Зображення серії BioSafe Mini.

158 л

об'єм камери

−86...−40 °C

температурний режим

700 × 700 × 1580 мм · Ш × Г × В

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Керування.** ТС-300Е.
- **Охолодження.** Статичне.
- **Сигналізація.** Попередження про відхилення температури.
- **Доступ.** Контрольований доступ до зразків.

Основні характеристики

Температурний режим	−86...−40 °C
Об'єм камери	158 л
Охолодження	Статичне
Розморожування	Ручне
Холодоагент	Суміш холодоагентів
Живлення	220 В / 50 Гц
Номінальна потужність	500 Вт



Antech MDF-86U158

Конструкція та оснащення

Внутрішні розміри, Ш × Г × В	460 × 455 × 800 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	700 × 700 × 1580 мм
Маса нетто	130 кг
Матеріал камери	Нержавіюча сталь
Внутрішні двері	3
Регульовані полиці	2
Вимірювальні отвори	Ø20 мм × 1

Контроль і щоденна робота

Контролер	ТС-300Е
Дисплей	Електронний
Сигнали тривоги	температура, двері, живлення, датчик
Віддалена сигналізація	Контакт для зовнішньої системи

Додаткові можливості

Хмарний моніторинг через Wi-Fi; Резервна система CO₂/LN₂. Комплект додаткового оснащення підбирається до конкретного виконання.

