

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech MDF-86U340T

Ультранизкотемпературний морозильник

Для зберігання лабораторних зразків, реагентів та біоматеріалів у контрольованому низкотемпературному режимі. Електронне керування й сигналізація допомагають контролювати стан камери під час щоденної роботи.



338 л

об'єм камери

–86...–40 °C

температурний режим

854 × 1072 × 1907 мм · Ш × Г × В

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Керування.** ТС-310.
- **Охолодження.** Статичне.
- **Сигналізація.** Попередження про відхилення температури.
- **Доступ.** Контрольований доступ до зразків.

Зображення серії; виконання залежить від моделі.

Основні характеристики

Температурний режим	–86...–40 °C
Об'єм камери	338 л
Охолодження	Статичне
Розморожування	Ручне
Холодоагент	Вуглеводневий холодоагент
Живлення	220 В / 50 Гц
Номинальна потужність	620 Вт



Antech MDF-86U340T

Конструкція та оснащення

Внутрішні розміри, Ш × Г × В	488 × 607 × 1140 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	854 × 1072 × 1907 мм
Маса нетто	296 кг
Матеріал камери	Нержавіюча сталь
Внутрішні двері	2
Регульовані полиці	3
Вимірювальні отвори	Ø25 мм

Контроль і щоденна робота

Контролер	ТС-310
Дисплей	Сенсорний LCD, 7"
Запис / передавання даних	USB та RS485
Сигнали тривоги	температура, двері, живлення, датчик
Віддалена сигналізація	Контакт для зовнішньої системи

Додаткові можливості

Хмарний моніторинг через Wi-Fi; Штативи для криобоксів; Резервна система CO₂/LN₂. Комплект додаткового оснащення підбирається до конкретного виконання.

