

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech MDF-86U58

Ультранизкотемпературний морозильник

Для зберігання лабораторних зразків, реагентів та біоматеріалів у контрольованому низкотемпературному режимі. Електронне керування й сигналізація допомагають контролювати стан камери під час щоденної роботи.



Зображення серії BioSafe Mini.

58 л

об'єм камери

−86...−40 °C

температурний режим

540 × 620 × 1115 мм · Ш × Г × В

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Керування.** ТС-300Е.
- **Охолодження.** Статичне.
- **Сигналізація.** Попередження про відхилення температури.
- **Доступ.** Контрольований доступ до зразків.

Основні характеристики

Температурний режим	−86...−40 °C
Об'єм камери	58 л
Охолодження	Статичне
Розморожування	Ручне
Холодоагент	Суміш холодоагентів
Живлення	220 В / 50 Гц
Номінальна потужність	500 Вт



Antech MDF-86U58

Конструкція та оснащення

Внутрішні розміри, Ш × Г × В	364 × 405 × 409 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	540 × 620 × 1115 мм
Маса нетто	75 кг
Матеріал камери	Нержавіюча сталь
Внутрішні двері	2
Регульовані полиці	1
Вимірювальні отвори	Ø20 мм × 1

Контроль і щоденна робота

Контролер	TC-300E
Дисплей	LED
Сигнали тривоги	температура, двері, живлення, датчик
Віддалена сигналізація	Контакт для зовнішньої системи

Додаткові можливості

Хмарний моніторинг через Wi-Fi; Резервна система CO₂/LN₂. Комплект додаткового оснащення підбирається до конкретного виконання.

