

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech MMF-2

Портативний ультранизкотемпературний морозильник

Для зберігання й переміщення лабораторних зразків із активним охолодженням. Компактна система Стирлінга працює від мережі або джерела постійного струму; заявлений температурний діапазон наведено для температури довкілля +25 °C.



25 л

об'єм камери
За температури довкілля +25 °C

–86...+18 °C

температурний режим

392 × 455 × 616 мм · Ш × Г × В

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Охолодження.** Вільнопоршнева система Стирлінга.
- **Живлення.** Підключення до AC або DC.
- **Контроль.** Електронне керування температурою.
- **Зразки.** Камера для компактного завантаження.

Основні характеристики

Температурний режим	–86...+18 °C
Об'єм камери	25 л
Охолодження	Вільнопоршнева система Стирлінга
Розморожування	Ручне
Живлення	AC 100–240 В, 50/60 Гц; DC 12–24 В
Номінальна потужність	100 Вт



Antech MMF-2

Конструкція та оснащення

Внутрішні розміри, Ш × Г × В	250 × 300 × 300 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	392 × 455 × 616 мм
Маса нетто	17,5 кг
Матеріал камери	SUS304
Охолодження	Вільнопоршнева система Стирлінга
Комплект живлення	AC-адаптер, мережевий і DC-кабель
Дверний замок	Передбачено

Контроль і щоденна робота

Контролер	Мікропроцесор
Дисплей	Електронний
Сигналізація	Перевищення температури
Режим	Активне охолодження при підключеному живленні

Температурний діапазон наведено за температури довкілля +25 °С.

Додаткові можливості

Додаткове оснащення підбирається до моделі та формату зразків.

