

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech MRF-288A

Комбінований медичний холодильник-морозильник

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та реагентів у холодильній камері +2...+8 °C і окремого заморожування біоматеріалів. Дві незалежні камери дають змогу поєднати різні режими в одному корпусі; вимоги до вакцин визначає документація препарату.



Зображення серії; виконання залежить від моделі.

+2...+8 °C

холодильна камера

Холодильник: 188; морозильник: 100 л

-40...-10 °C

морозильна камера

700 × 640 × 1845 мм · Ш × Г × В

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Керування.** Мікропроцесор.
- **Охолодження.** Холодильник: вентилятор; морозильник: статичне.
- **Сигналізація.** Попередження про відхилення температури.
- **Доступ.** Контрольований доступ до зразків.

Основні характеристики

Температурний режим	+2...+8 °C / -40...-10 °C
Об'єм камер	Холодильник: 188; морозильник: 100 л
Охолодження	Холодильник: вентилятор; морозильник: статичне
Розморожування	Холодильник: автоматичне; морозильник: ручне
Холодоагент	Вуглеводневий холодоагент
Живлення	220 В / 50 Гц
Номинальна потужність	330 Вт



Antech MRF-288A

Конструкція та оснащення

Внутрішні розміри, Ш × Г × В	Холодильник: 600 × 510 × 710; морозильник: 500 × 460 × 505 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	700 × 640 × 1845 мм
Маса нетто	143 кг
Корпус	Сталь із покриттям
Матеріал камери	Нержавіюча сталь
Полиці / шухляди	Холодильник: 3 полиці + 1 шухляда; морозильник: 3 шухляди
Вимірювальні отвори	Ø25 мм × 2
Колеса	4, з них 2 з гальмом

Контроль і щоденна робота

Контролер	Мікропроцесор
Дисплей	Цифровий LED
Запис / передавання даних	USB та RS485
Сигнали тривоги	двері, живлення, датчик
Віддалена сигналізація	Контакт для зовнішньої системи

Додаткові можливості

Хмарний моніторинг через Wi-Fi. Комплект додаткового оснащення підбирається до конкретного виконання.

