

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech PF-A3

Бокс біологічної безпеки, клас II, тип A2

Для роботи з біологічними матеріалами із захистом оператора, продукту та довкілля. Контрольований повітряний потік і фільтрація поєднані з електронним моніторингом параметрів робочої зони.



1000 мм

ширина робочої зони

ISO 4

клас чистоти

1100 × 800 × 2040 мм · Ш × Г × В

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Потік.** 70 % рециркуляція, 30 % витяжка.
- **Фільтрація.** ULPA U15 у робочому потоці.
- **Керування.** Сенсорний дисплей 7".
- **Робоча зона.** Лоток із нержавіючої сталі SUS304.

Зображення серії; виконання залежить від моделі.

Основні характеристики

Клас / тип	II / A2
Клас чистоти	ISO 4
Робочий потік	70 % рециркуляція / 30 % витяжка
Вхідний / низхідний потік	0,55 / 0,36 м/с
Потужність	500 Вт
Рівень шуму	<54 дБ(А)
Живлення	220 В / 50 Гц



Antech PF-A3

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	3111311
Робоча зона, Ш × Г × В	1000 × 600 × 600 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	1100 × 800 × 2040 мм
Маса нетто	235 кг
Робоча поверхня	Нержавіюча сталь SUS304
Фільтр робочого потоку	ULPA U15, ≥99,9995 % при MPPS
Витяжний фільтр	ULPA U15, ≥99,9995 % при MPPS
LED-освітлення	1 × 36 Вт
УФ-лампа	1 × 20 Вт

Контроль і щоденна робота

Керування	Сенсорний дисплей 7"
Сигналізація	Швидкість потоку та стан фільтра
Контроль фільтра	Індикатор ресурсу
Вентилятор	ECM із електронним керуванням

Додаткові можливості

Крани комунікацій, підлокітники та штанга для інфузій — опції.

