

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech PF-B4

Бокс біологічної безпеки, клас II, тип B2

Для роботи з біологічними матеріалами із захистом оператора, продукту та довкілля. Контрольований повітряний потік і фільтрація поєднані з електронним моніторингом параметрів робочої зони.



1300 мм

ширина робочої зони

ISO 4

клас чистоти

1400 × 800 × 2040 мм · Ш × Г × В

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- **Потік.** 100 % повітря у витяжку.
- **Фільтрація.** ULPA U15 у робочому потоці.
- **Керування.** Сенсорний дисплей 7".
- **Робоча зона.** Лоток із нержавіючої сталі SUS304.

Зображення серії; виконання залежить від моделі.

Основні характеристики

Клас / тип	II / B2
Клас чистоти	ISO 4
Робочий потік	100 % витяжка
Вхідний / низхідний потік	0,55 / 0,32 м/с
Потужність	900 Вт
Рівень шуму	<61 дБ(А)
Живлення	220 В / 50 Гц



Antech PF-B4

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	3112411
Робоча зона, Ш × Г × В	1300 × 600 × 600 мм
Зовнішні розміри, Ш × Г × В	1400 × 800 × 2040 мм
Маса нетто	280 кг
Робоча поверхня	Нержавіюча сталь SUS304
Фільтр робочого потоку	ULPA U15, ≥99,9995 % при MPPS
Витяжний фільтр	HEPA H14, ≥99,995 % при MPPS
LED-освітлення	1 × 40 Вт
УФ-лампа	1 × 30 Вт

Контроль і щоденна робота

Керування	Сенсорний дисплей 7"
Сигналізація	Швидкість потоку та стан фільтра
Контроль фільтра	Індикатор ресурсу
Вентилятор	ECM із електронним керуванням

Виконання B2 потребує підключення до зовнішньої витяжної системи з узгодженими параметрами.

Додаткові можливості

Крани комунікацій, підлокітники та штанга для інфузій — за комплектацією. Для B2 параметри зовнішньої витяжки узгоджуються проектом.

