

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

EMSAŞ ANS-D425

Холодильник-морозильник для грудного молока

Для охолодженого та замороженого зберігання грудного молока в неонатальних відділеннях і банках молока. Дві окремі камери дозволяють розподілити пляшечки за потрібним режимом; у кожній камері передбачено три висувні лотки.



На фото — виконання з принтером.
Принтер замовляють окремо.

166 л

холодильна камера

120 пляшечок · 60 у кожній камері

138 л

морозильна камера

600 × 660 × 2040 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Два режими зберігання.** Окремі холодильна та морозильна камери.
- **Організація пляшечок.** Усього 6 висувних лотків, по 20 місць.
- **Електронне керування.** Мікропроцесор, датчики NTC та USB.
- **Переміщення корпусу.** Чотири колеса, з них два зі стопором.

Основні параметри

Діапазон холодильної камери	0...+15 °C; заводська уставка +4 °C
Діапазон морозильної камери	-5...-30 °C; заводська уставка -20 °C
Споживана потужність	472 Вт
Електроживлення	220 В / 50 Гц
Ізоляція холодильної / морозильної	Поліуретан; 42 / 60 мм
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	700 × 740 × 2120 мм



EMSAŞ ANS-D425

Оснащення та конструкція

Внутрішня камера	Нержавіюча сталь Cr-Ni 304
Зовнішній корпус	Оцинкована сталь з порошковим покриттям
Холодильна камера	166 л; 3 лотки; 60 пляшечок
Морозильна камера	138 л; 3 лотки; 60 пляшечок
LED-освітлення та замок	У холодильній камері
Колеса	4 шт., з них 2 зі стопором

Контроль і щоденна робота

Температурні датчики	NTC
Керування	Мікропроцесорне
Передача даних	USB
Сигналізація	Контроль системою керування

Додаткові опції

Окреме замовлення; виконання та сумісність узгоджують перед постачанням.

Термопринтер / реєстратор	Додатковий друк температурних даних
Сенсорний дисплей	Альтернативна панель керування
Корпус із нержавіючої сталі	Замість пофарбованого оцинкованого корпусу

