

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

EMSAŞ ANS-E175

Холодильник для грудного молока

Для охолодженого зберігання грудного молока в пологових будинках, неонатальних відділеннях і банках молока. Три висувні лотки з тримачами допомагають розділяти пляшечки та впорядковувати зразки.



На фото — виконання з принтером.
Принтер замовляють окремо.

225 л

об'єм камери

60 пляшечок · 3 лотки по 20 місць

0...+15 °C

робочий діапазон

600 × 660 × 1446 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Окремі місця для пляшечок.** Три висувні лотки з тримачами.
- **Контроль температури.** Датчик NTC та мікропроцесорне керування.
- **Електронні дані.** USB-з'єднання для перенесення записів.
- **Щоденний доступ.** Оглядові двері, LED-освітлення та замок.

Основні параметри

Заводська уставка	+4 °C
Споживана потужність	230 Вт
Електроживлення	220 В / 50 Гц
Теплоізоляція	Поліуретан; товщина 42,5 мм
Маса брутто	105 кг
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	700 × 750 × 1550 мм



EMSAŞ ANS-E175

Оснащення та конструкція

Внутрішня камера	Нержавіюча сталь Cr-Ni 304
Зовнішній корпус	Оцинкована сталь з порошковим покриттям
Лотки для пляшечок	3 шт., по 20 місць
Освітлення	Внутрішнє LED
Замок	Передбачено
Колеса	4 шт., з них 2 зі стопором

Контроль і щоденна робота

Датчик температури	NTC
Керування	Мікропроцесорне
Інтерфейс	USB
Сигналізація	Передбачено системою керування

Додаткові опції

Окреме замовлення; виконання та сумісність узгоджують перед постачанням.

Термопринтер / реєстратор	Додатковий друк температурних даних
Сенсорний дисплей	Альтернативна панель керування
Корпус із нержавіючої сталі	Замість пофарбованого оцинкованого корпусу

