

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

EMSAŞ EBI-24

Сухий підігрівач грудного молока

Для підігрівання грудного молока в пляшечках у пологових будинках, перинатальних центрах і неонатальних відділеннях. Модель розрахована на 24 пляшечок об'ємом 50–120 мл; нагрівання відбувається в алюмінієвому блоці без водяної ванни.



На фото — EBI 12, представник серії.
EBI 24 має 24 місця для пляшечок.

24 місць

для пляшечок

Об'єм пляшечки — 50–120 мл

+20...+55 °C

робочий діапазон

610 × 390 × 160 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Сухий спосіб нагрівання.** Алюмінієвий блок із силіконовими нагрівачами.
- **PID-контроль.** Регулювання нагрівання за заданою температурою.
- **Два режими часу.** Робота за таймером або безперервне підтримання.
- **Захист від перегрівання.** Окремий механічний термостат нагрівача.

Основні параметри

Заводська уставка	+37 °C
Місткість	24 пляшечок, кожна об'ємом 50–120 мл
Споживана потужність	650 Вт
Електроживлення	220 В / 50 Гц
Товщина ізоляції	50 мм
Керування	Мікропроцесорне PID



EMSAŞ EBI-24

Оснащення та конструкція

Робочий блок	Алюміній
Нагрівальні елементи	Силіконові електричні нагрівачі
Зовнішній корпус	Оцинкована сталь з порошковим покриттям
Спосіб нагрівання	Сухий; без заповнення ванни водою
Посадкові місця	Для 24 пляшечок об'ємом 50–120 мл

Контроль і щоденна робота

Таймер	Завершення роботи після заданого часу
Безперервний режим	Підтримання заданої температури без таймера
Захисний термостат	Механічний, до +90 °C ¹
Температурний контроль	PID-регулювання електричного нагрівання

¹ +90 °C — параметр захисного термостата, а не робоча температура підігрівання молока.

Додаткові опції

Окреме замовлення; виконання та сумісність узгоджують перед постачанням.

Блок для шприців	Додатковий алюмінієвий блок
Температурна сигналізація	Сигнали верхньої та нижньої меж температури

