

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

# EMSAŞ ECI-1

## Інкубатор для тромбоцитів

Для зберігання тромбоцитів у контрольованому температурному середовищі в банках крові та трансфузіологічних підрозділах. Інкубатор використовують разом із сумісним перемішувачем EMSAŞ EAJ, який підбирають до потрібної місткості.



Оригінальне фото виробника.  
Склад комплекту з перемішувачем узгоджують.

## 140 л

об'єм камери

Заводська установка — +22 °C

## +22...+24 °C

робочий діапазон

600 × 700 × 871 мм · Ш × Г × В

### КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Стабілізація температури.** Вентилятор забезпечує циркуляцію повітря.
- **Контроль і реєстрація.** Мікропроцесорне керування та USB-експорт.
- **Сигналізація відхилень.** Контроль температури, дверей і живлення.
- **Спільна робота з EAJ.** Перемішувач підбирають окремо до камери.

## Основні параметри

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Заводське позначення | ECI 01                     |
| Споживана потужність | 230 Вт                     |
| Електроживлення      | 220 В / 50 Гц              |
| Датчик температури   | NTC                        |
| Теплоізоляція        | CFC-free поліуретан; 52 мм |
| Маса брутто          | 88 кг                      |



## EMSAŞ ECI-1

### Оснащення та конструкція

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Внутрішня камера | Нержавіюча сталь Cr-Ni 304              |
| Зовнішній корпус | Оцинкована сталь з порошковим покриттям |
| Двері            | Оглядове скло; замок                    |
| Освітлення       | Внутрішнє LED                           |
| Повітрообмін     | Примусова циркуляція вентилятором       |
| Колеса           | 4 шт., з них 2 зі стопором              |

### Контроль і щоденна робота

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Керування                    | Мікропроцесорне; захист налаштувань паролем      |
| Реєстрація температури       | До 30 днів; перенесення даних через USB          |
| Сигналізація                 | Температура, відчинені двері, втрата живлення    |
| Робота при відчиненні дверей | Зупинка вентилятора та підключеного перемішувача |

### Комплектація та додаткові опції

Інкубатор і перемішувач — окремі складові системи. Склад постачання узгоджують.

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Сумісні перемішувачі | 1 × EAJ-05 або 1 × EAJ-09             |
| Друк і реєстрація    | Термопринтер або графічний реєстратор |
| Сенсорний дисплей    | Альтернативна панель керування        |
| SMS / e-mail         | Додаткові модулі сповіщення           |

