

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

EMSAŞ ECI-2

Інкубатор для тромбоцитів

Для зберігання тромбоцитів у контрольованому температурному середовищі в банках крові та трансфузіологічних підрозділах. Інкубатор використовують разом із сумісним перемішувачем EMSAŞ EAJ, який підбирають до потрібної місткості.



Оригінальне фото виробника.
Склад комплекту з перемішувачем узгоджують.

320 л

об'єм камери

Заводська уставка — +22 °C

+22...+24 °C

робочий діапазон

1220 × 700 × 871 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Стабілізація температури.** Вентилятор забезпечує циркуляцію повітря.
- **Контроль і реєстрація.** Мікропроцесорне керування та USB-експорт.
- **Сигналізація відхилень.** Контроль температури, дверей і живлення.
- **Спільна робота з EAJ.** Перемішувач підбирають окремо до камери.

Основні параметри

Заводське позначення	ECI 02
Споживана потужність	230 Вт
Електроживлення	220 В / 50 Гц
Датчик температури	NTC
Теплоізоляція	CFC-free поліуретан; 50 мм
Маса брутто	125 кг



EMSAŞ ECI-2

Оснащення та конструкція

Внутрішня камера	Нержавіюча сталь Cr-Ni 304
Зовнішній корпус	Оцинкована сталь з порошковим покриттям
Двері	Оглядове скло; замок
Освітлення	Внутрішнє LED
Повітрообмін	Примусова циркуляція вентилятором
Колеса	4 шт., з них 2 зі стопором

Контроль і щоденна робота

Керування	Мікропроцесорне; захист налаштувань паролем
Реєстрація температури	До 30 днів; перенесення даних через USB
Сигналізація	Температура, відчинені двері, втрата живлення
Робота при відчиненні дверей	Зупинка вентилятора та підключеного перемішувача

Комплектація та додаткові опції

Інкубатор і перемішувач — окремі складові системи. Склад постачання узгоджують.

Сумісні перемішувачі	2 × EAJ-05 / EAJ-09 або 1 × EAJ-L09
Друк і реєстрація	Термопринтер або графічний реєстратор
Сенсорний дисплей	Альтернативна панель керування
SMS / e-mail	Додаткові модулі сповіщення

