

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

EMSAŞ EPT 6

Розморожувач плазми з ізоляцією пакетів

Для контрольованого розморожування плазми крові та матеріалів зі стовбуровими клітинами. Пакети розміщують у силіконових кишнях, що відділяють їх від водяної ванни; циркуляція води та вертикальний рух допомагають передавати тепло.



Оригінальне фото виробника.
Пакети на фото — приклад завантаження.

6 пак.

місткість

Заводська уставка — +37 °C

20 л

об'єм ванни

362 × 333 × 410 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Ізоляція від води.** Силіконові кишні відділяють пакети від водяної ванни.
- **Рухома кришка.** Моторизоване піднімання та опускання кнопками.
- **Циркуляція і рух.** Водяний потік та вертикальне переміщення пакетів.
- **Керування процесом.** PID-контроль температури та таймер.

Основні параметри

Робочий діапазон	Від температури приміщення +5 °C до +45 °C
Заводська уставка	+37 °C
Нагрівальна потужність	300 Вт
Електроживлення	220 В / 50 Гц
Теплоізоляція	Мінеральна вата; 17,5 мм
Маса брутто	30 кг



EMSAŞ EPT 6

Оснащення та конструкція

Внутрішня камера	Нержавіюча сталь Cr-Ni 304
Зовнішній корпус	Оцинкована сталь з порошковим покриттям
Об'єм ванни	20 л
Розміщення пакетів	6 силіконових кишень
Циркуляція	Примусова циркуляція води
Злив води	Вбудований зливний кран

Контроль і щоденна робота

Регулювання	Мікропроцесорний PID-контролер
Температурний датчик	NTC
Таймер	Відкладений старт; вимкнення після заданого часу
Робота з кришкою	Кнопки піднімання та опускання

Сухий контакт із пакетом забезпечує силіконова кишень; прилад працює з водяною ванною.

Комплектація та габарити

Параметри стандартного виконання моделі.

Пакети за одне завантаження	До 6 шт.
Ванна та система циркуляції	У складі приладу
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	540 × 440 × 540 мм

