

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Evermed EPRF 22 HC MINI

Портативний медичний холодильник-морозильник

Для перевезення та зберігання термочутливих медичних і лабораторних матеріалів із підтриманням заданої температури. Компресорна система працює від бортового живлення 12–24 В; температурний режим обирають відповідно до вимог вмісту.



22 л

корисний об'єм
Компактне виконання

+40...–24 °C

регульована температура

380 × 590 × 480 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Бортове живлення 12–24 В** для використання під час перевезень.
- **Охолодження та нагрівання** з регулюванням температури до +40 °C.
- **Теплоізолювана кришка** з ущільненням і фіксацією зачинення.
- **Електронне керування** та відображення температури на дисплеї.

Параметри експлуатації

Умови довкілля	+16...+38 °C; клас ST
Основне живлення	12–24 В DC
Охолодження	Статичне, компресорне
Розморозування	Ручне
Холодоагент	R134a
Робота від мережі	Зовнішній мережевий адаптер — опція



Evermed EPRF 22 HC MINI

Оснащення та розміри

Код виробника та виконання	DDA224; MINI
Матеріал корпусу	Ударостійкий пластик
Товщина ізоляції	60 мм
Матеріал ізоляції	Пінополіуретан високої щільності, 40 кг/м³
Кришка	Теплоізована, на петлях
Ущільнення	По периметру кришки
Фіксація кришки	Важільні фіксатори; місце для навісного замка
Перенесення	2 ручки
Камера	Заокруглені внутрішні кути
Підключення DC	Штекер прикурювача

Моніторинг і сигналізація

Панель керування	LED-дисплей
Датчик	NTC
Тривоги	Звукові та візуальні; індикація кодами
Температурні межі	Налаштовувані верхній і нижній пороги тривоги
Стан датчика	Сигналізація несправності
Калібрування	Передбачене

Додаткове оснащення

Окремо замовляються мережевий адаптер 110–230 В / 1 фаза / 50–60 Гц та пакування в дерев'яну обрешітку.

