

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Evermed EPRF 82 C MINI

Портативний медичний холодильник-морозильник

Для перевезення та зберігання термочутливих медичних і лабораторних матеріалів із підтриманням заданої температури. Компресорна система працює від бортового живлення 12–24 В; температурний режим обирають відповідно до вимог вмісту.

82 л

корисний об'єм
Компактне виконання

+10...–24 °C

регульована температура

940 × 560 × 550 мм · Ш × Г × В



КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Бортове живлення 12–24 В** для використання під час перевезень.
- **Компресорне охолодження** зі статичним випарником навколо камери.
- **Теплоізольована кришка** з ущільненням і фіксацією зачинення.
- **Електронне керування** та відображення температури на дисплеї.

Параметри експлуатації

Основне живлення	12–24 В DC
Охолодження	Статичне, компресорне
Розморожування	Ручне
Холодоагент	R134a
Робота від мережі	Зовнішній мережевий адаптер — опція



Evermed EPRF 82 C MINI

Оснащення та розміри

Код виробника та виконання	DDA823; MINI
Матеріал корпусу	Ударостійкий пластик
Товщина ізоляції	80 мм
Матеріал ізоляції	Пінополіуретан високої щільності, 40 кг/м³
Кришка	Теплоізована, на петлях
Ущільнення	По периметру кришки
Фіксація кришки	Важільні фіксатори; місце для навісного замка
Перенесення	2 ручки
Камера	Заокруглені внутрішні кути
Підключення DC	Кабельне підключення до акумулятора

Моніторинг і сигналізація

Панель керування	LED-дисплей
Датчик	NTC
Тривоги	Звукові та візуальні; індикація кодами
Температурні межі	Налаштовувані верхній і нижній пороги тривоги
Стан датчика	Сигналізація несправності
Калібрування	Передбачене

Додаткове оснащення

Окремо замовляються мережевий адаптер 110–230 В / 1 фаза / 50–60 Гц та пакування в дерев'яну обрешітку.

