

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Evermed FIM 150 A

Лабораторний льодогенератор лускатого льоду

Для виробництва лускатого льоду та його накопичення у теплоізовьованому бункері. Виконання з повітряним охолодженням конденсатора; автоматичний датчик зупиняє виробництво після заповнення бункера.



150 кг

виробництво за 24 год
Лускатий лід

55 кг

місткість бункера

740 × 690 × 1150 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Автоматична зупинка** після заповнення бункера льодом.
- **Теплоізовьований бункер** з внутрішнім пластиковим облицьованням.
- **Конденсатор із вентилятором** у виконанні з повітряним охолодженням.
- **Підключення до водопроводу** із комплектними шлангами подачі та зливу.

Параметри експлуатації

Умови довкілля	+16...+38 °С; клас ST
Електроживлення	220–230 В; 1 фаза; 50 Гц
Вилка	Тип F
Холодоагент	R290
Витрата води	1 л / кг льоду
Охолодження конденсатора	Повітряне



Evermed FIM 150 A

Оснащення та розміри

Код виробника та виконання	CAB500
Корпус	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Тип льоду	Лускатий
Бункер	Теплоізований; нетоксичний пластик усередині
Ізоляція бункера	Пінополіуретан
Дверцята бункера	Відкидні, пластикові
Опори	4 регульовані пластикові ніжки
Компресор	Герметичний
З'єднання подачі води	3/4"
Діаметр зливу	24 мм

Автоматична робота та комплектність

Контроль заповнення	Датчик автоматично зупиняє виробництво
Подача води	Підключення ззаду корпусу
Злив води	Підключення ззаду корпусу
Шланг подачі води	У комплекті; довжина приблизно 110 см
Зливний шланг	У комплекті; довжина приблизно 50 см

Добову продуктивність наведено за модельною таблицею виробника; конкретні умови вимірювання в ній не зазначені.

Додаткове оснащення

Окремо узгоджуються інші варіанти напруги та частоти живлення, тип вилки й пакування в дерев'яну обрешітку. Комплектність визначають для вибраного виконання.

