ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

# Evermed HMBR 625 LITE

## Холодильник для зберігання грудного молока

Для зберігання грудного молока в банках донорського молока та медичних закладах. Холодильник підтримує регульований температурний режим і контроль умов зберігання; організацію завантаження визначає вибрана комплектація.




**625 л**
корисний об'єм
700 л загального об'єму

**+2…+8 °C**
температура зберігання

**750 × 870 × 2080 мм** · Ш × Г × В

### КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **LED-керування** з індикацією температури та налаштуванням робочого режиму.
- **Звукова й візуальна сигналізація** температурних відхилень і несправності датчика.
- **Дистанційний сигнал тривоги** через безпотенційний контакт.
- **Самозачинення дверей** і внутрішнє LED-освітлення з UVA.

## Параметри експлуатації

| | |
|---|---|
| **Умови довкілля** | +16…+38 °C; клас ST |
| **Електроживлення** | 220–230 В; 1 фаза; 50 Гц; вилка типу F |
| **Система охолодження** | Примусова циркуляція повітря |
| **Розморожування** | Автоматичне, з електронагрівачем |
| **Випаровування конденсату** | Автоматичне |
| **Холодоагент** | R290 |



+38 044 333 91 96
+38 067 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
www.osely.com.ua
www.snaige-medical.com.ua

# Evermed HMBR 625 LITE

## Оснащення та розміри

| | |
|---|---|
| **Код виробника та виконання** | AUG250L; білий корпус; LITE |
| **Двері** | Потрійне скління; реверсивні; самозачинення |
| **Матеріал корпусу** | Сталь із білим антибактеріальним покриттям |
| **Матеріал камери** | Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304 |
| **Товщина ізоляції** | 75 мм |
| **Полиці у стандартній комплектації** | 3; сталь із білим покриттям |
| **Розміри полиці (Ш × Г)** | 530 × 650 мм |
| **Максимальна кількість полиць** | 13; додаткові — окремо |
| **Опори** | 4 сталеві ніжки; регулювання 135–160 мм |
| **Розміри в упаковці (Ш × Г × В)** | 810 × 940 × 2240 мм |

## Моніторинг і сигналізація

| | |
|---|---|
| **Датчик і калібрування** | NTC; можливість калібрування |
| **Температурні та дверні тривоги** | Налаштовувані верхня й нижня межі температури; тривога відкритих дверей |
| **Сервісні тривоги** | Збій живлення, несправність датчика |
| **Пам'ять тривог** | 10 подій |
| **Зовнішня сигналізація** | Безпотенційний контакт (NC) |
| **Панель керування** | LED-дисплей; індикація кодів тривог |

## Додаткове оснащення

Окремо замовляються додаткові полиці, решітчасті кошики, висувні шухляди, розділювачі шухляд, колеса, замок із ключем, графічний реєстратор температури, порт Ø 18 мм, порт Ø 45 мм, термостат захисту від замерзання, комплект рівномірності й стабільності температури, GSM/GPRS-модуль оповіщення, документація IQ / OQ / PQ.



+38 044 333 91 96
+38 067 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
www.osely.com.ua
www.snaige-medical.com.ua