

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Evermed HMBR 925 LITE

Холодильник для зберігання грудного молока

Для зберігання грудного молока в банках донорського молока та медичних закладах. Холодильник підтримує регульований температурний режим і контроль умов зберігання; організацію завантаження визначає вибрана комплектація.



925 л

корисний об'єм
1030 л загального об'єму

+2...+8 °C

температура зберігання

1200 × 770 × 1950 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **LED-керування** з індикацією температури та налаштуванням робочого режиму.
- **Звукова й візуальна сигналізація** температурних відхилень і несправності датчика.
- **Дистанційний сигнал тривоги** через безпотенційний контакт.
- **Самозачинення дверей** і внутрішнє LED-освітлення з UVA.

Параметри експлуатації

Умови довкілля	+16...+38 °C; клас ST
Електроживлення	220–230 В; 1 фаза; 50 Гц; вилка типу F
Система охолодження	Примусова циркуляція повітря
Розморожування	Автоматичне, з електронагрівачем
Випаровування конденсату	Автоматичне
Холодоагент	R290



Evermed HMBR 925 LITE

Оснащення та розміри

Код виробника та виконання	AUJ250L; білий корпус; LITE
Двері	Потрійне скління; самозачинення
Матеріал корпусу	Сталь із білим антибактеріальним покриттям
Матеріал камери	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Товщина ізоляції	50 мм
Полиці у стандартній комплектації	6; сталь із білим покриттям
Розміри полиці (Ш × Г)	460 × 570 мм
Максимальна кількість полиць	11 / 11; додаткові — окремо
Опори	4 сталеві ніжки; регулювання 135–160 мм
Освітлення	LED з UVA

Моніторинг і сигналізація

Датчик і калібрування	NTC; можливість калібрування
Температурні та дверні тривоги	Налаштовувані верхня й нижня межі температури; тривога відкритих дверей
Сервісні тривоги	Збій живлення, несправність датчика
Пам'ять тривоги	10 подій
Зовнішня сигналізація	Безпотенційний контакт (NC)
Панель керування	LED-дисплей; індикація кодів тривоги

Додаткове оснащення

Окремо замовляються додаткові полиці, решітчасті кошики, висувні шухляди, розділювачі шухляд, колеса, замок із ключем, графічний реєстратор температури, порт Ø 18 мм, порт Ø 45 мм, термостат захисту від замерзання, комплект рівномірності й стабільності температури, GSM/GPRS-модуль оповіщення, документація IQ / OQ / PQ.

