

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Evermed IC 15

Пасивний ізотермічний контейнер

Для перевезення термочутливих медичних і лабораторних матеріалів у теплоізольованій тарі. Контейнер працює без електричного охолодження; потрібний температурний режим формують відповідним завантаженням і холодоелементами.



15 л

корисний об'єм

Пасивне збереження температури

30 мм

теплова ізоляція

450 × 303 × 303 мм · Ш × Г × В

КОНСТРУКЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

- **Ударостійкий пластиковий корпус** для транспортування матеріалів.
- **Пінополіуретанова ізоляція** завтовшки 30 мм.
- **Теплоізольована кришка** з лабіринтовим ущільненням.
- **Два важільні фіксатори** утримують кришку в зачиненому положенні.

Основні параметри

Корисний об'єм	15 л
Габарити (Ш × Г × В)	450 × 303 × 303 мм
Тип термозахисту	Пасивна теплоізоляція
Електроживлення	Не потрібне
Холодоелементи	Замовляються окремо



Evermed IC 15

Оснащення та розміри

Код виробника та виконання	DCA150
Корпус	Ударостійкий пластик
Внутрішні кути	Заокруглені
Ізоляція	Спінений поліуретан
Щільність ізоляції	40 кг/м³
Товщина ізоляції	30 мм
Кришка	Одна, на петлях; теплоізована
Матеріал кришки	Такий самий, як у корпусу
Ущільнення	Лабіринтове
Фіксатори	2 важільні, чорний ABS-пластик

Температурний режим

Спосіб підтримання температури	Пасивний, із холодоелементами
Активне регулювання	Компресор і електронний термостат не передбачені
Підбір холодоелементів	Відповідно до потрібного температурного режиму
Контроль вантажу	Умови перевезення визначають вимоги до вмісту

Час утримання температури та конкретний температурний діапазон для IC у модельному паспорті не заявлені.

Додаткове оснащення

Окремо замовляються холодоелементи. Їх тип, кількість і підготовку підбирають відповідно до потрібної температури та умов транспортування.

