

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

# Evermed LCRF 1365 ADVANCED

## Комбінований лабораторний холодильник-морозильник

Для одночасного зберігання лабораторних матеріалів у холодильному та морозильному відділеннях. Дві окремі камери мають незалежне регулювання температури; режим кожної камери підбирають відповідно до вимог матеріалів.



**1250 л**

корисний об'єм, разом

Камери: 625 / 625 л корисного об'єму

**0...+15 °C**

**-5...-20 °C**

діапазони камер

**1500 × 850 × 2080 мм** · Ш × Г × В

### КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Сенсорне керування 7"** з графіком температури та трьома рівнями доступу.
- **Запис даних і подій** у внутрішній пам'яті та вивантаження через USB.
- **Звукова й візуальна сигналізація** температури, дверей і збоїв живлення.
- **Дві незалежні камери** для роздільного зберігання та налаштування режимів.

## Параметри експлуатації

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Умови довкілля           | +16...+32 °C; клас N                     |
| Електроживлення          | 220–230 В; 1 фаза; 50 Гц; 2 вилки типу F |
| Система охолодження      | Примусова циркуляція повітря             |
| Розморозування           | Автоматичне                              |
| Випаровування конденсату | Автоматичне                              |
| Холодоагент              | R290                                     |



## Evermed LCRF 1365 ADVANCED

### Оснащення та розміри

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Код виробника та виконання        | AKN653T; нержавіюча сталь; ADVANCED     |
| Двері                             | Суцільні теплоізовані; самозачинення    |
| Матеріал корпусу                  | Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304         |
| Матеріал камери                   | Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304         |
| Товщина ізоляції                  | 75 мм                                   |
| Полиці у стандартній комплектації | 3 / 3; сталь із білим покриттям         |
| Розміри полиці (Ш × Г)            | 530 × 650 мм                            |
| Максимальна кількість полиць      | 13 / 13; додаткові — окремо             |
| Опори                             | 4 сталеві ніжки; регулювання 135–160 мм |
| Розміри в упаковці (Ш × Г × В)    | 1560 × 940 × 2240 мм                    |

### Моніторинг і сигналізація

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик і калібрування          | PT1000; можливість калібрування                                                                            |
| Температурні та дверні тривоги | Налаштовувані верхня й нижня межі температури; тривога відкритих дверей                                    |
| Сервісні тривоги               | Збій живлення, несправність датчика, низький заряд батареї, забруднення конденсатора, замерзання випарника |
| Пам'ять і реєстратор           | Добові min/max, події й тривоги; внутрішня пам'ять; USB типу B                                             |
| Зовнішня сигналізація          | Безпотенційний контакт                                                                                     |
| Резервне живлення              | Дисплей і сигналізація — 48 год <sup>1</sup>                                                               |

<sup>1</sup> Резервна батарея підтримує дисплей і сигналізацію. Для роботи системи охолодження потрібне мережеве живлення.

### Додаткове оснащення

Окремо замовляються додаткові полиці, решітчасті кошики, висувні шухляди, розділювачі шухляд, колеса, замок із ключем, електронний замок, графічний реєстратор температури, порт Ø 18 мм, порт Ø 45 мм, датчик імітації температури продукту, термостат захисту від замерзання, комплект рівномірності й стабільності температури, GSM/GPRS-модуль оповіщення, Wi-Fi, документація IQ / OQ / PQ.

